



SOBRAL
PREFEITURA
ATO DE HOMOLOGAÇÃO

estatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019** de Preço para futuras e eventuais aquisições de equipamentos médicos hospitalares e mobiliário I, que serão destinados à Unidade de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde.

Item	UND	QTD	Descrição	Marca/fabricante	Vr. Unitário	Vr. Estimado	Vr. Licitado	Diferença
01	UNIDADE	50	REANIMADOR MANUAL NEONATAL (AMBU) COMPLETO. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TOTALMENTE ESTERILIZÁVEL. TIPO MANUAL, PRINCÍPIO DE CONSTRUÇÃO COM BOLSA DUPLA DE SILICONE DE NO MÍNIMO 250ML A 1000ML (VOLUME INTERNO), AUTO-INFLÁVEL: VÁLVULA DE SEGURANÇA (POP-OFF) CALIBRADA EM NO MÍNIMO 40 CM / H2O, CONFORME NORMAS TÉCNICAS PARA REANIMAÇÃO, RESERVATÓRIO DE O2 ATRAVÉS DE TUBO ACUMULADOR CORRUGADO (TRAQUEIA), PERMITE O ACOPLAMENTO DE RESERVATÓRIO TIPO BOLSA PLÁSTICA, PERMITE A ADAPTAÇÃO DE VÁLVULA PEEP SEM A NECESSIDADE DE RETIRADA DA VÁLVULA ORIGINAL, EQUIPADO COM: MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, BALÃO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL, TUBO PARA CONEXÃO, RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 900ML, ESTOJO PLÁSTICO, COM ZÍPER, PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO.	-	-	R\$ 12.137,00	-	R\$ 12.137,00
02	UNIDADE	50	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) COMPLETO. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TOTALMENTE ESTERILIZÁVEL. TIPO MANUAL, PRINCÍPIO DE CONSTRUÇÃO COM BOLSA DUPLA DE SILICONE DE NO MÍNIMO 500ML A 1000ML (VOLUME INTERNO), AUTO-INFLÁVEL: VÁLVULA DE SEGURANÇA (POP-OFF) CALIBRADA EM NO MÍNIMO 40 CM / H2O, CONFORME NORMAS TÉCNICAS PARA REANIMAÇÃO, RESERVATÓRIO DE O2 ATRAVÉS DE TUBO ACUMULADOR CORRUGADO (TRAQUEIA), PERMITE O ACOPLAMENTO DE RESERVATÓRIO TIPO BOLSA PLÁSTICA, PERMITE A ADAPTAÇÃO DE VÁLVULA PEEP SEM A NECESSIDADE DE RETIRADA DA VÁLVULA ORIGINAL, EQUIPADO COM: MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, BALÃO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL, TUBO PARA CONEXÃO, RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 2000ML, ESTOJO PLÁSTICO, COM ZÍPER, PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO.	-	-	R\$ 12.137,00	-	R\$ 12.137,00



SOBRAL

PREFEITURA

DO	UNIDADE	50	REANIMADOR ADULTO (AMBU) - TOTALMENTE ESTERILIZÁVEL. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO MANUAL, PRINCÍPIO DE CONSTRUÇÃO COM BOLSA DUPLA DE SILICONE DE NO MÍNIMO 1500ML A 2000ML (VOLUME INTERNO), AUTO-INFLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA (POP-OFF) CALBRADA, EM 60 CM / H2O, CONFORME NORMAS TÉCNICAS PARA REANIMAÇÃO, RESERVATÓRIO DE O2 ATRAVÉS DE TUBO ACUMULADOR CORRUGADO (TRAQUEIA), PERMITE O ACOPLAMENTO DE RESERVATÓRIO TIPO BOLSA PLÁSTICA, PERMITE A ADAPTAÇÃO DE VÁLVULA PEEP SEM A NECESSIDADE DE RETIRADA DA VÁLVULA ORIGINAL, EQUIPADO COM: MÁSCARA FACIAL EM SILICONE ADULTA, BALÃO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL, TUBO PARA CONEXÃO, RESERVATÓRIO DE 2500ML, ESTOJO PLÁSTICO, COM ZÍPER, PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO.	-	-	R\$ 12.137,00	-	R\$ 12.
DO	UNIDADE	35	APARELHO PARA AEROSOL PORTÁTIL, INALADOR/NEBULIZADOR. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO: ULTRASSÔNICO, NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS: COM 01 SAÍDA, PORTÁTIL, CONTENDO 01 KIT COMPLETO: MÁSCARA 01 ADULTA, 01 INFANTIL, COPO MEDIDOR E EXTENSÃO PARA NEBULIZAÇÃO, INTERRUPTOR LIGA E DESLIGA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220V - 60HZ, MANUAIS.	-	-	R\$ 8.918,35	-	R\$ 8.9
DE TOS RES	UNIDADE	30	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: POTÊNCIA: MÍNIMO DE 1/4 DE HP, ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1.650 RPM, 40 OU 80 LIBRAS, VOLTAGEM: 110/220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS. FUNCIONA COM 2 MOTORES DE ALTO RENDIMENTO. O APARELHO COMPRESSOR DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO: 04 MÁSCARAS ADULTO, 04 MÁSCARAS INFANTIL, 04 COPOS PARA SORO E 04 MANGUEIRAS DE PVC COM NO MÍNIMO 1,5M.	HR/5004	R\$ 1.417,80	R\$ 108.880,80	R\$ 42.534,00	R\$ 66.
DE TOS RES	UNIDADE	5	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: POTÊNCIA: MÍNIMO DE 1/4 DE HP, ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1.650 RPM, 40 OU 80 LIBRAS, VOLTAGEM: 110/220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS. FUNCIONA COM 2 MOTORES DE ALTO RENDIMENTO. O APARELHO COMPRESSOR DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO: 04 MÁSCARAS ADULTO, 04 MÁSCARAS INFANTIL, 04 COPOS PARA SORO E 04 MANGUEIRAS DE PVC COM NO MÍNIMO 1,5M. GARANTIA 12 MESES.	HR/5004	R\$ 1.417,80	R\$ 18.146,80	R\$ 7.089,00	R\$ 11.



SOBRAL

PREFEITURA

	UNIDADE	30	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO MÓVEL INDICADO PARA EXAME DETALHADO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIAS E INTERPROXIMAIAS. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: FUNCIONAMENTO EM 127V E 220V (BIVOLT MANUAL), PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTÊNCIA. COLIMADOR INCORPORADO AO CABEÇOTE CONSTRUÍDO EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA MELHOR POSICIONAMENTO DO APARELHO, O APARELHO DEVERÁ ESTÁ PRONTO PARA USO EM 220V. O APARELHO DEVE SER APTO PARA USO DIGITAL OU QUIMICOPELÍCULA DE FILME RADIOLÓGICO. RODAS CONFECCIONADAS EM ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FREIO PARA TRAVAMENTO, GARANTINDO MAIOR FUNCIONALIDADE. CONTROLE DE COMANDO COM DISPLAY E SISTEMA DE COMANDO DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPO CENTESIMAL, QUE PERMITE A SELEÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO PARA USO EM PELÍCULA (FILME) E SENSOR DIGITAL. TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 0.06 A 3,5 SEG. INTENSIDADE MÍNIMA DE CORRENTE DO TUBO: 7 MA. COMPRIMENTO MÍNIMO DO FIO DE 5 METROS. BASE CONSTRUÍDA DE AÇO TUBULAR LEVE E DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DOS BRAÇOS COM ESBARROS PARA EVITAR ROMPIMENTO DOS CABOS. COLUNA MÓVEL.	PRO-X STANDARD	R\$ 8.000,00	R\$ 388.859,10	R\$ 240.000,00	R\$ 148
	UNIDADE	5	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO MÓVEL INDICADO PARA EXAME DETALHADO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIAS E INTERPROXIMAIAS. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: FUNCIONAMENTO EM 127V E 220V (BIVOLT MANUAL), PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTÊNCIA. COLIMADOR INCORPORADO AO CABEÇOTE CONSTRUÍDO EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA MELHOR POSICIONAMENTO DO APARELHO, O APARELHO DEVERÁ ESTÁ PRONTO PARA USO EM 220V. O APARELHO DEVE SER APTO PARA USO DIGITAL OU QUIMICOPELÍCULA DE FILME RADIOLÓGICO. RODAS CONFECCIONADAS EM ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FREIO PARA TRAVAMENTO, GARANTINDO MAIOR FUNCIONALIDADE. CONTROLE DE COMANDO COM DISPLAY E SISTEMA DE COMANDO DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPO CENTESIMAL, QUE PERMITE A SELEÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO PARA USO EM PELÍCULA (FILME) E SENSOR DIGITAL. TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 0.06 A 3,5 SEG. INTENSIDADE MÍNIMA DE CORRENTE DO TUBO: 7 MA. COMPRIMENTO MÍNIMO DO FIO DE 5 METROS. BASE CONSTRUÍDA DE AÇO TUBULAR LEVE E DE ALTA RESISTÊNCIA PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DOS BRAÇOS COM ESBARROS PARA EVITAR ROMPIMENTO DOS CABOS. COLUNA MÓVEL.	PRO-X STANDARD	R\$ 8.000,00	R\$ 64.809,85	R\$ 40.000,00	R\$ 24



SOBRAL

PREFEITURA

TOS E TDA	UNIDADE	25	AUTOCLAVE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO DESCOMPLICADA, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PAINEL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO, COM ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE DISPLAYS E INDICADORES LUMINOSOS, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL, SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO, GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO, NÃO NECESSITANDO DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA, OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA QUE PERMITE A SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS, UTILIZANDO ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR; SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA, DEVENDO SER RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, AMPLA REDE DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS COM ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS, REGISTRADA NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. COM PESO DE 67KG, DIMENSÕES DA CÂMERA DE NO MÍNIMO 30CMX50CM (DIÂMETRO X COMPRIMENTO), DIMENSÕES DA AUTOCLAVE MÍNIMO: 40X50X40CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO), COM POTÊNCIA DE 1800W, PRESSÃO DE TRABALHO 1KGF/CM ² , TEMPERATURA PADRÃO OMS ATÉ 121°C, 16 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, COM TENSÃO/CORRENTE NOMINAL DE 220V/5ª, COM CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, COM BANDEJAS DE ALUMÍNIO.	DIGITALE / BS EQUIPAMENTOS	R\$ 6.448,00	R\$ 311.914,00	R\$ 161.200,00	R\$ 150
DE TOS RES	UNIDADE	5	AUTOCLAVE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM INSTALAÇÃO DESCOMPLICADA, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PAINEL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO, COM ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE DISPLAYS E INDICADORES LUMINOSOS, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL, SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO, GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE	ALT/60LT	R\$ 7.150,00	R\$ 62.382,80	R\$ 35.750,00	R\$ 26



SOBRAL

PREFEITURA

			ESTERILIZAÇÃO, NÃO NECESSITANDO DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA, OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA QUE PERMITE A SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS, UTILIZANDO ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR; SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA, DEVENDO SER RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, AMPLA REDE DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS COM ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS, REGISTRADA NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. COM PESO DE 67KG, DIMENSÕES DA CÂMERA DE NO MÍNIMO 30CM X 50CM (DIÂMETRO X COMPRIMENTO), DIMENSÕES DA AUTOCLAVE MÍNIMO: 40X50X40CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO), COM POTÊNCIA DE 1800W, PRESSÃO DE TRABALHO 1KGF/CM², TEMPERATURA PADRÃO OMS ATÉ 121°C, 16 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, COM TENSÃO/CORRENTE NOMINAL DE 220V/5ª, COM CICLO DE SECAGEM DE SERIE, COM BANDEJAS DE ALUMÍNIO.					
UNIDADE	50	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL PORTÁTIL, ANTROPOMÉTRICA, ELETRÔNICA, CAPACIDADE DE NO MÁXIMO 200 KG, DIVISÕES DE 50 G. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: A BALANÇA PARA PESAGEM DE PESSOA PORTÁTIL CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO OU INOXIDÁVEL, SEM COLUNA, SÃO COMPOSTAS POR UM SISTEMA ELETRÔNICO COM INDICADOR DIGITAL, RESPECTIVAMENTE, DE ACORDO COM A CAPACIDADE ESCOLHIDA. SENDO FABRICADA COM SUA ESTRUTURA DE AÇO CARBONO OU INOXIDÁVEL E PLATAFORMA EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO, COM A ÁREA DE PESAGEM EMBORRACHADA. POSSUI DIMENSÕES MÍNIMAS DE PLATAFORMAS COM 280 X 320 MM (PADRÃO) OU 300 X 350 MM. CONFIGURAÇÃO COM ALÇA PARA TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, COM UMA ALTURA DE NO MÍNIMO 80MM.	RAMUZA DPB200	R\$ 1.372,00	R\$ 91.948,50	R\$ 68.600,00	R\$ 23.	



SOBRAL

PREFEITURA

RCIO TOS	UNIDADE	10	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL PORTÁTIL, ANTROPOMÉTRICA, ELETRÔNICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE NO MÁXIMO 200 KG, DIVISÕES DE 50 G. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: A BALANÇA PARA PESAGEM DE PESSOA PORTÁTIL CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO OU INOXIDÁVEL, SEM COLUNA, SÃO COMPOSTAS POR UM SISTEMA ELETRÔNICO COM INDICADOR DIGITAL, RESPECTIVAMENTE, DE ACORDO COM A CAPACIDADE ESCOLHIDA. SENDO FABRICADA COM SUA ESTRUTURA DE AÇO CARBONO OU INOXIDÁVEL E PLATAFORMA EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO, COM A ÁREA DE PESAGEM EMBORRACHADA. POSSUI DIMENSÕES MÍNIMAS DE PLATAFORMAS COM 280 X 320 MM (PADRÃO) OU 300 X 350 MM. CONFIGURAÇÃO COM ALÇA PARA TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, COM UMA ALTURA DE NO MÍNIMO 80MM.	LIDER BALANÇAS	R\$ 1.030,00	R\$ 18.389,70	R\$ 10.300,00	R\$ 8.000,00
S RES	UNIDADE	50	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL - FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CONCHA ANATÔMICA INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES, ESTÁVEL DE 540 X 290 MM. POSSUI FAIXA ANTROPOMÉTRICA QUE PERMITE MEDIDAS DE 0 A 54 CENTÍMETROS, 30KG GABINETE FABRICADO EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA. MOSTRADOR DIGITAL COM 6 DÍGITOS. PÉS DE BORRACHA AJUSTÁVEIS PARA MANTER O EQUIPAMENTO NIVELADO E ESTABILIZADO. FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO / FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA A BALANÇA ELETRÔNICA DE USO MÉDICO-HOSPITALAR POSSUI ACABAMENTO EM ABS NA COR BRANCA, E HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM.	109-E BABY P30 / WELMY	R\$ 743,39	R\$ 74.710,00	R\$ 37.169,50	R\$ 37.169,50
O LTD	UNIDADE	10	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL - FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CONCHA ANATÔMICA INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES, ESTÁVEL DE 540 X 290 MM. POSSUI FAIXA ANTROPOMÉTRICA QUE PERMITE MEDIDAS DE 0 A 54 CENTÍMETROS, 30KG GABINETE FABRICADO EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA. MOSTRADOR DIGITAL COM 6 DÍGITOS. PÉS DE BORRACHA AJUSTÁVEIS PARA MANTER O EQUIPAMENTO NIVELADO E ESTABILIZADO. FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO / FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA A BALANÇA ELETRÔNICA DE USO MÉDICO-HOSPITALAR POSSUI ACABAMENTO EM ABS NA COR BRANCA, E HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM.	WELMY 109-E BABY P30	R\$ 880,00	R\$ 14.942,00	R\$ 8.800,00	R\$ 6.160,00



SOBRAL

PREFEITURA

AL DE DA	UNIDADE	60	BIOMBO DUPLO HOSPITALAR EM AÇO INOX COM RODÍZIOS E CORTINA EM PVC IMPERMEÁVEL. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: BIOMBO DUPLO COM CORTINAS EM LONA PLÁSTICA/PVC BRANCO, DOBRÁVEL COM EIXOS GIRATÓRIOS, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS GIRATÓRIO DE Ø 2" NAS BANDEIRAS LATERAIS. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA ABERTO: 1.20 M, LARGURA FECHADA: 66 CM X ALTURA 1,75 M.	METALIC MEDICAL MT140IC	R\$ 491,65	R\$ 67.619,40	R\$ 29.499,00	R\$ 38.
AL DE DA	UNIDADE	60	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO INOX. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: BASE TUBULAR FIXA BASE FIXA EM QUADRIPIÉ INOXIDÁVEL, TUBO INFERIOR INOXIDÁVEL COM NO MÍNIMO 22,22 MM DE DIÂMETRO, REGULAGEM DA ALTURA POR MANDRIL, TUBO SUPERIOR INOXIDÁVEL COM CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL COM REGULAGEM POR MANÍPULO. MEDIDAS: ALTURA MÍNIMA 60 (+/-20) CM E 100 (+/-20) CM MÁXIMA.	METALIC MEDICAL MT502	R\$ 166,65	R\$ 19.714,80	R\$ 9.999,00	R\$ 9.7
UTOS RES	UNIDADE	70	CAMA HOSPITALAR MANUAL. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MECÂNICA, CABECEIRA E PESEIRA EM TUBO QUADRADO OU REDONDO, REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA.: DIMENSÕES MÍNIMAS: ESTRADO COM ESTRUTURA EM TUBO RETANGULAR 50 X30 X 1,2 MM REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO 0,75 MM. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA. PÉS COM RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS. CAPACIDADE: 180 KG (+/-30). DIMENSÕES EXTERNAS: 2,00 X 0,80 X 0,60 M. INTERNAS: 1,90 X 0,80 M. ACESSÓRIOS: SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX, COM ALTURA REGULÁVEL. COLCHÃO PARA CAMA TERAPÊUTICO, CONSTRUÍDO EM ESPUMA COM DENSIDADE 28 A 33, REVESTIDO EM COURVIM LAVÁVEL COM ZÍPER E RESPIROS. DIMENSÕES: 1,88 M X 78CM X 12 CM. GRADE ESMALTADA COM CAMA FOWLER, ESTRUTURA EM TUBO 22,22 MM X 1,2 CM ESMALTADA, DE FÁCIL MANEJO COM PARTE MÓVEL CROMADA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER POLIMERIZADO EM ESTUFA, DIMENSÕES 1,20 M X 0,50 CM.	MS-10.100 / MEDI SAÚDE	R\$ 2.006,09	R\$ 278.435,50	R\$ 140.426,30	R\$ 138



SOBRAL


PREFEITURA

UTOS RES	UNIDADE	10	CAMA HOSPITALAR MANUAL. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MECÂNICA, CABECEIRA E PESEIRA EM TUBO QUADRADO OU REDONDO, REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA.: DIMENSÕES MÍNIMAS: ESTRADO COM ESTRUTURA EM TUBO RETANGULAR 50 X30 X 1,2 MM REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO 0,75 MM. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA. PÉS COM RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS. CAPACIDADE: 180 KG (+/- 30). DIMENSÕES EXTERNAS: 2,00 X 0,80 X 0,60 M. INTERNAS: 1,90 X 0,80 M. ACESSÓRIOS: SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX, COM ALTURA REGULÁVEL. COLCHÃO PARA CAMA TERAPÊUTICO, CONSTRUÍDO EM ESPUMA COM DENSIDADE 28 A 33, REVESTIDO EM COURVIM LAVÁVEL COM ZÍPER E RESPIROS. DIMENSÕES: 1,88 M X 78CM X 12 CM. GRADE ESMALTADA COM CAMA FOWLER, ESTRUTURA EM TUBO 22,22 MM X 1,2 CM ESMALTADA, DE FÁCIL MANEJO COM PARTE MÓVEL CROMADA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER POLIMERIZADO EM ESTUFA, DIMENSÕES 1,20 M X 0,50 CM.	MS-10.100 / MEDI SAÚDE	R\$ 2.006,09	R\$ 39.776,50	R\$ 20.060,90	R\$ 19.
DE DA	UNIDADE	70	CARRO PARA CURATIVO COM BALDE EM ALUMÍNIO POLIDO OU AÇO INOX E BACIA EM ALUMÍNIO POLIDO OU AÇO INOX. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: BALDE E BACIA ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX, PÉS COM RODÍZIOS DE 3", ACOMPANHA 01 BALDE 5 LITROS EM ALUMÍNIO POLIDO E 01 BACIA 3 LITROS INOXIDÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,75 M X 0,45 M LARG. X 0,80 M ALTURA.	METALIC MEDICAL MT231i	R\$ 849,90	R\$ 117.877,90	R\$ 59.493,00	R\$ 58.
AL DA	UNIDADE	10	CARRO PARA CURATIVO COM BALDE EM ALUMÍNIO POLIDO OU AÇO INOX E BACIA EM ALUMÍNIO POLIDO OU AÇO INOX. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: BALDE E BACIA ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX, PÉS COM RODÍZIOS DE 3", ACOMPANHA 01 BALDE 5 LITROS EM ALUMÍNIO POLIDO E 01 BACIA 3 LITROS INOXIDÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,75 M X 0,45 M LARG. X 0,80 M ALTURA.	METALIC MEDICAL MT231i	R\$ 849,90	R\$ 16.839,70	R\$ 8.499,00	R\$ 8.3

UNIDADE	60	ESTADIOMETRO, PARA BEBÊ. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: INFANTÔMETRO HORIZONTAL PORTÁTIL: ALUMÍNIO 0 A 100 CM, UTILIZADO PARA MEDIR A ALTURA DE BEBÊS E CRIANÇAS ATÉ 100CM, O INFANTÔMETRO POSSUI PAQUÍMETRO DESLIZANTE E PODE SER FIXADO NA PAREDE OU ONDE ACHAR CONVENIENTE. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: LEVE E COMPACTO, USO PORTÁTIL (FIXAÇÃO NA PAREDE OPCIONAL), PARA USO EM CLÍNICAS, MATERNIDADES, CONSULTÓRIOS E SAÚDE PÚBLICA EM GERAL.	-	-	R\$ 16.613,40	-	R\$ 16.613,40
TOTAIS					R\$ 1.757.190,10	R\$ 919.419,70	R\$ 837.770,40

Vr. Estimado	Diferença entre Estimado e Fracassado / Deserto	Vr. Licitado	R
R\$ 1.757.190,10	R\$ 1.695.247,35	R\$ 919.419,70	R\$ 775.522,45
R\$ 61.942,75			

ÇÃO:
tal (X)



Letícia Reichel dos Santos
Secretária Municipal da Saúde