




147

**MEMORIAL DE IMPLANTAÇÃO  
PROJETO EXECUTIVO**



**ESCOLA DE ENSINO MÉDIO  
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
Município: Fortaleza**

Fortaleza, Dezembro de 2013

# ARQUITETURA

## 1. PROJETO DE ARQUITETURA

### 1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para o projeto arquitetônico da Escola de Ensino Médio, desenvolvido pela equipe do Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará – DAE, adotou-se um terreno retangular de dimensões mínimas de 80m de largura por 60m de profundidade e declividade máxima de 3%. Devido à indisponibilidade de terrenos disponíveis com dimensões maiores na região metropolitana de Fortaleza, a unidade escolar foi projetada em dois blocos - Bloco Principal e Quadra poliesportiva coberta – sendo o primeiro composto por três pavimentos na intenção de reduzir a área de ocupação do terreno, e para permitir a adequação ao relevo do terreno, os blocos podem ser locados em no máximo dois platôs de níveis diferentes.

Os terrenos devem ser livres da ocorrência de córregos e nascentes, linhas de alta tensão e adutoras, assim como de seus recuos mínimos, conforme a Lei Federal nº 6766.

O projeto de Implantação deverá prever 03(três) acessos diferentes: Acesso ao Estacionamento; Acesso de Pedestres (Alunos) e Acesso de Serviço (Setor de recepção de material e acesso de funcionários).

### 1.2 ESPAÇOS DEFINIDOS

O projeto padrão prevê a implantação de novas escolas de ensino médio na capital cearense, por iniciativa do Governo do Estado do Ceará em parceria com o Ministério da Educação.

Cada escola terá capacidade para 540 alunos por turno, totalizando 1620 alunos nos três turnos, e será equipada com 12 salas de aulas, 02 laboratórios de informática, 02 laboratórios multidisciplinares de Ciências, sendo um de Química e Biologia e outro de Física e Matemática, Biblioteca, Refeitório com Cozinha, Auditório com capacidade para 120 pessoas, Estacionamento interno com 20 vagas, áreas administrativas e de apoio, além de Quadra Poliesportiva coberta e vestiários.

O bloco principal é composto por:

#### Pavimento térreo:

- Hall de entrada – A= 151,37m<sup>2</sup>
- Auditório - A= 136,46m<sup>2</sup>
- Pátios cobertos – A = 279,23m<sup>2</sup>
- Área Administrativa – A = 179,84m<sup>2</sup>
- Biblioteca - A =106,05m<sup>2</sup>
- Conjunto de Sanitários / DML / Elevadores – A = 48,26m<sup>2</sup>;
- Cozinha – A = 90,25m<sup>2</sup>
- Refeitório A= 180,00m<sup>2</sup>

#### Primeiro Pavimento:

- Conjunto de Sanitários / DML / Elevadores – A = 48,26m<sup>2</sup>;
- Hall / Circulações – A = 170,64m<sup>2</sup>;
- 02 Laboratórios de Informática - A = 60,62 m<sup>2</sup> - cada;
- 01 Laboratórios de Química e Biologia – A = 81,17 m<sup>2</sup>;
- 01 Laboratórios de Física e Matemática – A = 60,62 m<sup>2</sup>
- Depósito de apoio – A = 19,05m<sup>2</sup>;
- 04 Salas de aula – A= 60,62m<sup>2</sup> - cada;

#### Segundo Pavimento:

- Conjunto de Sanitários / DML / Elevadores – A = 48,26m<sup>2</sup>;
- Hall / Circulações – A = 170,64m<sup>2</sup>;
- 08 Salas de aula – A = 60,62m<sup>2</sup> - cada;
- Sala do diretor de turma – A = 19,05m<sup>2</sup>.

**Quadra:**

- Quadra – A = 873,48m<sup>2</sup>;
- Bloco Vestiários/Grêmio – A = 168,67m<sup>2</sup>;

129

**1.3 AUDITÓRIO**

Composto de:

- Dois acessos principais e uma saída de emergência;
- Sala Técnica;
- Plateia com capacidade para aproximadamente 120 pessoas, incluindo 2 lugares para P.O. (Pessoa Obesa), 2 lugares para P.M.R (pessoa com mobilidade reduzida) e 4 lugares para P.C.R. (pessoa em cadeira de roda).
- Rampa para acessibilidade ao palco;
- Palco, com espaço de apoio contendo sanitário e bancada com pia.

**1.4 HALL DE ACESSO**

Neste bloco, definido como entrada principal da escola, consta um hall coberto, que serve também como foyer do auditório;

**1.5 ADMINISTRAÇÃO**

A área administrativa é composta de:

- Secretaria com almoxarifado e reprografia;
- Coordenação pedagógica;
- Coordenação de estágio;
- Diretoria;
- Sala de professores / reunião / Sala multimídia;
- Conjunto de sanitários e copa para professores e funcionários.

**1.6 ÁREA PEDAGÓGICA**

A área pedagógica é composta de:

- 04 laboratórios básicos, localizados no primeiro pavimento, sendo estes:
  - Laboratório de química e biologia;
  - Laboratório de física e matemática;
  - 02 Laboratórios de informáticas.
    - Depósito de apoio;
    - 12 Salas de aula, localizadas no primeiro e segundo pavimentos.
    - 03 conjuntos de sanitários para alunos, sendo um em cada pavimento, com depósito de material de limpeza;
    - Átrio central de vivência, com circulação vertical feita através de escada e elevadores.

**1.7 COZINHA**

- Depósito de material de limpeza;
- Cantina;
- Cozinha com as seguintes divisões:

- Bancada de preparo;
- Cocção;
- Bancada de passagem de alimentos prontos;
- Depósito de lixo orgânico e inorgânico;
- Despensa;
- Despensa Fria.
  - Central GLP.

## 1.8 REFEITÓRIO / VIVÊNCIA

- Área coberta com refeitório;
- Área descoberta com bancos e jardineiras;
- Pátios cobertos;

## 1.9 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

Além da quadra poliesportiva o espaço possui:

- Arquibancada com quatro níveis em um dos lados;
- Vestiários masculino e feminino com adaptação para P.N.E.;
- Depósito para material esportivo;
- Sala do Grêmio estudantil;

## 1. IMPLANTAÇÃO

O Projeto da Escola de Ensino Médio concebido pela equipe do Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE) será implantado no Município de Sobral. Deverá ser elaborado o projeto estrutural (Infraestrutura e Superestrutura) de acordo com a taxa de resistência do solo no local onde será locada a obra, conforme previsto na planilha orçamentária.

A escola possui 2 acessos independentes, sendo estes: acesso principal de pedestres e acesso de veículos aos estacionamentos.

Conforme escritura pública, o terreno apresenta as seguintes medidas e limites: 80,00m ao Norte (fundos), com terras da Prefeitura Municipal de ; 60,00m ao Leste (lateral direita) com terras da Prefeitura Municipal de ; 80,00m ao Sul (fundos) com e 60,00m a Oeste (lateral esquerda) com terras da Prefeitura Municipal de , perfazendo área total de 4.800,00m<sup>2</sup>.

O projeto possui uma área construída total implantada de 3.906,08m<sup>2</sup>. Para um maior aproveitamento do terreno, foi utilizado o projeto padrão como modelo de implantação.

O estudo topográfico deverá constatar a declividade do terreno, e onde contar com algumas elevações, deverão ser terraplenadas; se houver necessidade, após estudo mais minucioso, serão adotadas rampas nas circulações das áreas externas quando necessárias, atendendo à NBR 9050.

A vedação dos limites do terreno deu-se através do gradil metálico h=2,10m, sobre mureta em alvenaria de h=0,40m (conforme especificado no projeto padrão).

## 1. SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos e da maior agilidade na análise de projeto e fiscalização de convênios e obras, optou-se pela utilização de um projeto-padrão.

Como premissas de projeto foram adotadas as seguintes considerações:

- Definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer local da região metropolitana de Fortaleza, considerando-se as diferenças climáticas, topográficas e culturais;
- Facilidade construtiva, com a utilização de alvenaria em tijolo cerâmico e estrutura de concreto;
- Setorização dos ambientes por funções: administrativa, pedagógica, profissionalizante, vivência, serviços.
- Garantia de acessibilidade a pessoa com necessidades especiais em consonância com a ABNT NBR 9050;
- Utilização de materiais que permitam a fácil higienização e que propiciem fácil manutenção;
- Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo MEC;
- O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as reservas regionais com enfoque na sustentabilidade;

352

— Levando-se em conta todos esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra, o sistema construtivo adotado foi em estrutura de concreto para todas as edificações, paredes em alvenaria de blocos cerâmicos comuns, lajes nervuradas com vigas pretendidas e telhas metálicas.

## ESPECIFICAÇÕES

### 1. VEDAÇÕES

#### 5.1. ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS

- Tipo: 19x19x10m
- Aplicação: Todas as paredes internas e externas

#### 5.2. ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO (COBOGÓS)

- Tipo: Concreto 15x15x10 — Tipo Diamante — **confeccionado em mesa vibratória.**
- Aplicação:  
Refeitório.
- Acabamento: Pintura acrílica na cor branco gelo.

#### 5.3. DIVISÓRIA DE GRANITO

A fixação das divisórias será através de engaste nas alvenarias e no piso e através de ferragens cromadas (duas por encontro) entre as peças de granito. Ver projeto de arquitetura. Embutida horizontalmente no piso (1 cm) e verticalmente na parede (2 cm) na espessura de 30 mm e com polimento em todas as suas faces expostas.

- Cor: cinza andorinha
- Aplicação:
  - Sanitários — Alunos;
  - Sanitários — Pedagógico/Administrativo;
  - Sanitários de Serviço;
  - Vestiários da Quadra poliesportiva;
- Elementos Componentes:
  - Dobradiça cromada para portas de Box;
  - Fechadura cromado (livre ocupado).



## 5 ESQUADRIAS

Todas as esquadrias a serem fornecidas e instaladas deverão ser executadas conforme projeto.

#### 5.1. JANELAS BASCULANTES

Para o projeto padrão das janelas da escola foi adotada uma modulação mínima de 60cm x 20cm, a fim de facilitar a execução e a manutenção e garantir a segurança dos alunos. Cada

módulo será executado em perfil em alumínio com funcionamento do tipo basculante, podendo ser agrupado sem limite de largura e altura. Segue tabela abaixo ilustrando o sistema e suas dimensões.

Funcionamento	Dimensões do módulo	Exemplo de Esquadria
<b>BASCULANTE</b> 	<b>60 x 20 cm</b> 	

## 5.2. PORTA DE MADEIRA COMPENSADA

As portas serão executadas em madeira compensada de 36mm, enchimento tipo colmeia rígida de compensado, com estrutura central sarrafeada.

- Revestidas com pintura esmalte nas duas faces na cor branco neve.
  - ⑩ P1 0,90 x 2,10m 01 folha de abrir :  
⑩ Sala de Informática, Laboratório de matemática, laboratório de Química, Sala de aula, Diretoria de turma, Depósito de Apoio,
  - ⑩ P2 0,90 x 2,10m 01 folha de abrir:
  - ⑩ Recepção, diretoria, almoxarifado, coordenação pedagógica, sanitários, coordenação de estágio, sala dos professores, despensa/cozinha, recebimento/cozinha, lavagem, sanitário feminino e masculino, depósito, Sala técnica, Vestiários Feminino e Masculino, Grêmio, DME .  
⑩ P3 0,90 x 2,10m 01 folha de abrir :
  - ⑩ W.C.D e Vestiário PNE.  
⑩ P4 0,60 X 2,10m 01 folha de abrir
  - ⑩ W.C. Da diretória, DML, Copa, W.C. Auditório.
  - ⑩ Revestidas laminado texturizado nas duas faces na cor branco neve.  
⑩ P5 0,60 x 1,60m 01 folha de abrir:
  - ⑩ Divisória dos W.C. Feminino e Masculino, Divisórias dos vestiários feminino e masculino, Divisórias dos vestiários dos funcionários feminino e masculino.

## 5.3. PORTA EM VIDRO TEMPERADO

As portas serão executadas em vidro temperado de 10mm. Observar detalhe na prancha 26.

- ⑩ P6 1,60 x 2,10m 01 folha de abrir/fixa:  
⑩ Espera e secretaria.

## 5.4. PORTA DE MADEIRA MACIÇA

As esquadrias serão de madeira maciça e revestidas com pintura esmalte nas duas faces, deverão obedecer rigorosamente, quanto a localização e execução, às indicações do projeto arquitetônico e respectivos desenhos e detalhes construtivos. Na execução dos serviços de carpintaria e marcenaria, será sempre empregada madeira de boa qualidade, como cedro ou outras com as características desta. Toda madeira a ser empregada deverá ser seca e isenta de defeitos que comprometam sua finalidade, como sejam rachaduras, nós, escoriações, falhas, empenamentos, etc. Os forramentos, alizares e batedores não poderão ter emendas no vão (horizontal ou vertical) da esquadria. Todas as peças das esquadrias de

madeira serão imunizadas com cupinicida (penetrol cupim ou similar).

- ⑩ P7 1,60 x 2,10m 02 folhas de abrir :  
⑩ Biblioteca.  
⑩ P8 0,90 x 2,10m 01 folha de abrir:  
⑩ Auditório.  
⑩ P9 1,60 X 2,10m 02 folhas de abrir:  
⑩ Auditório.
- 253

### 5.5. PORTA EM VIDRO TEMPERADO

As portas serão executadas em vidro temperado de 10mm. Observar detalhe na prancha 26.

- ⑩ P3 0,80 x 2,00m 01 folha de abrir – Terá puxadores verticais (Sala dos professores - multimídia);  
⑩ P9 1,60 x 2,00m 02 folha de abrir – Terá puxadores verticais, e altura total de 5,00m (Biblioteca);  
⑩ P10 1,60 x 2,00m 02 folha de abrir – Terá puxadores verticais (Grêmio).

### 5.6. PORTÕES EM GRADIL METÁLICO

Os portões metálicos serão em tela de aço galvanizado com pintura em esmalte sintético na cor verde – mesmo padrão do gradil.

- ⑩ PF1 4,50 x 2,50m 02 folha de abrir (Portão de acesso a escola).

### 5.7. BATENTES E GUARNIÇÕES DE MADEIRA

Os forramentos, alizares e batedores não poderão ter emendas no vão (horizontal e vertical) da esquadria. Todas as peças das esquadrias se madeira serão imunizadas com cupinicida (penetrol cupim ou similar).

- Aplicação: Em todas as portas de madeira.

### 5.8. BRISES

- Aplicação: Nas fachadas de acordo com a orientação solar e latitude.

- ⑩ Brise em chapa de alumínio tipo colméia 100x100mm em cor natural;  
⑩ Chapa de alumínio composto perfurado e=4mm, com furos e pré-pintado na cor branco – fosco.

### 5.9. FECHADURAS PARA PORTA DE MADEIRA

Fechadura, marca LA FONTE, linha Classic Aluminio cj602, acabamento cromado brilhante, ou marca PAPAIZ, linha Clássica 270, maçaneta/espejo, acabamento cromado, ou marca STAN, linha residencial, ref.: 1600, acabamento espejo inox.

### 5.10. TARJETAS

Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre / ocupado), marca LA FONTE, ref.: Tarjeta 719, ou marca STANLEY.

### 5.11. MAÇANETAS

As maçanetas das portas serão localizadas a 1,00 m do piso acabado.  
As portas dos boxes dispensam maçanetas.

### 5.12. ROSETAS

Todas as portas receberão um par de rosetas "LaFonte" ref. 200R ou equivalente.

### **5.13. BARRAS DE APOIO**

254

As Barras de Apoio indicadas no projeto de esquadria, em conformidade com a NBR 9050 - Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiência. Receberão as barras em uma das faces conforme projeto. Estas barras serão metálica de diâmetro 3,5 cm instalados na posição horizontal. Estes mesmos puxadores deverão ser aplicados nas paredes das instalações sanitárias (como "barras") para portadores de necessidades especiais atendendo a mesma NBR, em seu sub-item de instalações sanitárias.

### **5.14. DOBRADIÇAS**

- ⑩ Todas as dobradiças deverão ser de 1a qualidade e resistentes à oxidação.
- ⑩ Dobradiça de latão ou aço, marca LA FONTE, ref. 85, acabamento cromado brilhante, tipo média 3x1/2", com anéis e parafusos, ou marca PAPAIZ, ref.:1296, média, com pino e bolas – As dobradiças deverão ser reforçadas e com abertura igual a 180°;
- ⑩ Serão empregadas sempre duas dobradiças nas portas de box da "LaFonte" ref. 521, "Fazola" ref. 424 ou equivalente.

## **6 VIDROS**

### **6.1. VIDRO LISO COMUM**

Em todas as esquadrias acima de um metro do piso serão aplicados vidros comuns lisos transparentes de 6 mm de espessura.

### **6.2. ESPELHO DE VIDRO**

Serão utilizados espelhos de vidro sobre os lavatórios dos sanitários PNE, presos em molduras de inox que deverão ser pendurados na parede com inclinação de 10°. Nos demais sanitários serão utilizados espelhos de vidro colados na parede sobre os lavatórios com moldura de alumínio.

## **7 COBERTURA**

### **7.1. TELHAS METÁLICAS**

- Tipo: trapezoidal.
- Aplicação: Bloco das Salas de Aula.
- Tipo: Sanduíche - Trapezoidal de alumínio, com sistema térmico de miolo isolante com espuma rígida de poliuretano, estrutura em chapa dobrada de aço pré-pintada na cor branca.
- Aplicação: Hall de Entrada, hall pé-direito triplo e Quadra.

### **7.2. RUFOS**

Os rufos laterais e superiores deverão ser em aço galvanizado nas platibandas do telhado, recobrindo a fiada superior ou externa dos telhados, protegendo contra água de chuva e infiltrações.

### **7.3. CALHAS**

As calhas deverão ser em chapa de alumínio tendo uma borda fixada na estrutura da coberta de forma a captar toda a água escoada. As telhas deverão avançar para dentro da calha (de acordo com o projeto de coberta), formando pingadeira, a fim de evitar retorno da água para o forro.

### **7.4. CUMEEIRA**

Deverá ser em alumínio e terá uma sobreposição também em alumínio para proteção contra entrada de água.

## 7.5. PINGADEIRAS EM ALUMÍNIO COM PERFIL EM "U"

Deverá ser colocado em todo o perímetro inferior da platibanda e viga<sup>a</sup> da circulação do Bloco Pedagógico e Administrativo.

## 7.6. CHAPIM

Chapim será em pré-moldado confeccionado em mesa vibratória.

# 8 REVESTIMENTO DE PISO

## 8.1. PISOS VINÍLICOS

- Tipo: Placas, nas dimensões de 30 X 30 cm e cor cinza claro.
- Modelo de referência: Paviflex ou equivalente.
- Aplicação: Auditório.

Para melhor qualidade da colagem do piso, deverá ser aplicada uma pasta regularizadora, com 1,5 mm no máximo, na proporção em volume: 1 parte de adesivo para argamassa para 10 partes de cimento. O adesivo para colagem das placas será do tipo contato, com composição à base de neoprene.

Nos arremates dos degraus do Auditório será utilizado uma testeira em paviflex.

## 8.2. PISO DE GRANITINA

- Aplicação:
  - ⑩ Áreas internas do Bloco Pedagógico/administrativo;
  - ⑩ Área de Serviço e Refeitório;
  - ⑩ Salas de aula e Laboratórios de Ensino;
  - ⑩ Quadra Poliesportiva;
  - ⑩ Biblioteca.

## 8.3. ARREMATE EM FAIXA ANTIDERRAPANTE

Nos degraus da escada de acesso aos pavimentos superiores deverão ser aplicados faixas/ranhuras de 5cm antiderrapantes no piso em granito.

## 8.4. BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO

- Aplicação:
  - ⑩ Estacionamento
  - ⑩ Pistas de Rolamento


O bloco do piso intertravado será do tipo Retangular com as dimensões 10 x 20 x 06 cm - 140 Kg/m<sup>2</sup> e resistência de 35 Mpa. A tabela a seguir indica o padrão em que a pavimentação deverá ser executada.

Retangular		50 pçs por m <sup>2</sup> 10x20x06cm	Padrão: Espinha de Peixe

- Aplicação:
  - ⑩ Calçada frontal da entrada principal;
  - ⑩ Áreas externas de vivência;
  - ⑩ Circulações externas.

156

O bloco do piso intertravado será do tipo Retangular com as dimensões 10 x 20 x 04 cm - 140 Kg/m<sup>2</sup> e resistência de 35 Mpa, nas cores cinza claro e grafite, confeccionado em mesa vibratória conforme projeto de paginação.



#### **8.5. CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DA BASE**

Sob todos os pisos internos e externos, exceto em locais onde será instalado o piso intertravado, será executado contrapiso regularizado em concreto, Fck mínimo= 150 Kg/cm<sup>2</sup>, espessura de 7cm, sobre lastro de brita e terreno fortemente apiloadado.

Para assentamento de pisos de acabamento deverá ser executada uma argamassa de regularização de cimento e areia traço 1:3, com adição de Sika 1 ou equivalente.

#### **8.6. RODAPÉ**

##### **Áreas internas pavimentadas:**

- Rodapés em alumínio anodizado preto nas dimensões de 6mm x 1,1mm, sobre a parede. Maiores informações no site: [www.macoseco.pt/admin2/imgs/battiscopa\\_ba.pdt](http://www.macoseco.pt/admin2/imgs/battiscopa_ba.pdt).

### **9 REVESTIMENTO DE PAREDES**

#### **9.1. CHAPISCO**

Todas as paredes de alvenaria deverão ser previamente chapiscadas, traço 1:3 (três partes de areia para uma de cimento).

#### **9.2. REBOCO/EMBOÇO**

Em todas as paredes de alvenaria deverá ser aplicado emboço ou reboco paulista, dependendo do revestimento a ser aplicado, com massa de areia lavada e vedalit, sobre chapisco.

#### **9.3. PLACA CIMENTÍCIA**

Será utilizada em fechamentos externos nas fachadas de acordo com indicação no projeto de cobertura. A placa texturizada terá a espessura de 10mm, com modelo de referência da marca Eternit – Modelo : Eterplac Wood.

#### **9.4. CERÂMICA 1**

- Tipo: Placas de 10 x 10 cm, na cor Azul Escuro e rejunte branco gelo.
- Modelo de referência: Eliane, cor Azul Escuro
- Aplicação: Faixa lavável das Salas de aula, nas circulações e laboratórios.
- Colocação: 1 fileira a 1,10m do piso com rejunte quartzolit branco gelo.

#### **9.5. CERÂMICA 2**

- Tipo: Placas de 10 x 10 cm, na cor branco gelo e rejunte branco gelo

- Aplicação: Faixa lavável das Salas de aula, nas circulações e laboratórios.
- Colocação: até 1,10 m do piso com rejunte quartzolit branco gelo.

#### **9.6. CERÂMICA 3**

- Tipo: Placas 30 x 30 na cor branco gelo e rejunte branco gelo.
- Aplicação 1: As paredes dos sanitários deverão receber cerâmica 30 x 30cm branco neve, até a altura de 1,80m do piso. Acima deverá ser aplicada pintura acrílica sobre massa acrílica.
  - Sanitários e vestiários de todos os blocos.
  - Colocação: até 1,80 m do piso com rejunte quartzolit branco gelo.
- Aplicação 2: As paredes internas da cozinha e área de serviços deverão receber revestimento de cerâmica 30 x 30cm, na cor branco neve, do piso ao teto.
  - Interior da Cozinha.
  - Colocação: do piso ao teto com rejunte epóxi.

#### **9.7. CERÂMICA 4**

- Tipo: Placas de 10 x 10 cm, na cor Azul Claro e Laranja e rejunte branco gelo
- Aplicação: Fachada.
- Colocação: Conforme projeto da Fachada.

### **10 FORROS**

- Tipo: Modulado de gesso acartonado estruturado em placas 625 x 625mm, com espessura 15mm tipo FGA com arame galvanizado, pintado com PVA latex na cor branco neve da coral, suvinil ou equivalente.
  - Aplicação: Salas de Aula, sanitários, circulações, cozinha, áreas administrativas, laboratórios e Biblioteca.
- Tipo: Placa acústica em fibra mineral incombustível com acabamento na cor branco, modelo: Sonex Acoustic – linha FINETTA, nas dimensões 625 x 625mm ou equivalente.
  - Aplicação: Auditório

### **11 PINTURAS**

#### **11.1. MASSA CORRIDA PVA**

- Aplicação:  
Todos os tetos e paredes das áreas secas receberão camada massa PVA corrida sobre o reboco, para regularização da superfície e que deverá ser adequadamente lixada para receber a pintura final.

#### **11.2. PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA**

Todos os elementos metálicos constituídos por chapas, barras de ferro ou aço serão pintados com fundo anticorrosivo a base de cromato de zinco da Suvinil ou equivalente de acordo com as especificações do modelo referência. Devendo o substrato ser previamente limpo e preparado de acordo com as mesmas especificações.

#### **11.3. PINTURA COM TINTA A BASE DE ESMALTE**

- Aplicação:
  - Galvanizados – barras de apoio e guarda-corpo na cor verde folha.

Todas as peças metálicas e de madeiras, deverão receber pintura esmalte sintético na cor indicada no projeto de arquitetura.

#### **11.4. PINTURA COM TINTA A BASE DE LÁTEX**

- Cor: branco neve
- Aplicação:
  - Tetos;
  - Paredes internas.

11.4  
8

#### **11.5. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA**

- Cor: Branco Gelo.
- Aplicação:
  - Combogós do Refeitório.

#### **11.6. TEXTURA ACRÍLICA**

- Aplicação:
  - Fachada
- Cor: Branco Gelo.

### **12 IMPERMEABILIZAÇÕES**

- Aplicação:
  - Baldrame;
  - Calhas;
  - Rufos;
  - Canaleta do piso;
  - Piso e parede do Box;
  - Cisterna;
  - Castelo D'água.

#### **12.1. MULTIMEMBRANAS ASFÁLTICAS**

Para impermeabilização do castelo d'água e cisterna deverá ser aplicada manta asfáltica aluminizada 4 mm de espessura marca Torodin ou equivalente

#### **12.2. ARGAMASSA COM ADIÇÃO DE HIDRÓFUGO**

Sobre todo o contrapiso de concreto será aplicada argamassa de regularização com adição de produto hidrófugo, tipo SIKA 1 ou equivalente na proporção recomendada pelo modelo referência.

Todas as paredes das áreas molhadas serão previamente impermeabilizada com adição do mesmo produto hidrófugo na argamassa de revestimento.

#### **12.3. EMULSÕES HIDROASFÁLTICAS**

Todas as cintas e blocos de concreto armado, paredes externas do reservatório inferior receberão tratamento impermeabilizante com duas demãos de emulsão asfáltica tipo VIAKOTE da VIAPOL ou equivalente nas faces laterais e superior de cada peça.

#### **12.4. ARGAMASSA POLIMÉRICA**

Todas as paredes, pisos e tetos internos do reservatório inferior e superior deverão receber pintura com Sika Top 107 ou equivalente.

## 13 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

259  
8

### 13.1. GUARDA-CORPO

- Guarda-corpo em tubo em aço galvanizado Ø 3"(76,2mm) espessura 0,25mm com primer epóxi-isocianato e pintura de acabamento epóxi fosca na cor verde folha;
- Tubo em aço galvanizado Ø 1"(25,4mm) espessura 0,25mm com primer epóxi-isocianato e pintura de acabamento epóxi fosca na cor verde folha;
- Tubo em aço galvanizado Ø 1½"(38mm) espessura 0,25mm com primer epóxi-isocianato e pintura de acabamento epóxi fosca na cor verde folha;

### 13.2. CORRIMÃO

- Corrimão em tubo em aço galvanizado Ø 1½"(38mm) espessura 0,25mm com primer epóxi-isocianato e pintura de acabamento epóxi fosca na cor verde folha;
  - Suporte do corrimão em aço galvanizado Ø 1/2"(12,7mm) com primer epóxi-isocianato e pintura de acabamento epóxi fosca na cor verde folha.

### 13.3. GRADIL

Gradil belgo linha nylofor 3d, ou equivalente, pintado de fábrica na cor verde(montantes e malha) sobre mureta h=40cm

## 14 BANCADAS e RODABANCADAS, PRATELEIRAS, BALCÕES DE ATENDIMENTO, DISTRIBUIÇÃO, DIVISÓRIAS DE BANHEIROS, SOLEIRAS E PEITORIS

- Todas as soleiras deverão ser em granito cinza polido ou pedra equivalente, niveladas com os pisos em todas as passagens de portas largura 15cm;
- Todos os peitoris deverão ser em granito cinza polido ou pedra equivalente conforme projeto de esquadria;
- Todas as bancadas da cozinha e lavagem, deverão ser em aço inox 304, inclusive o tanque da cozinha;
- Todos as bancadas dos banheiros deverão ser em granito cinza polido (andorinha) ou padrão semelhante;
- Todos os balcões deverão ser em granito cinza polido (andorinha) ou padrão equivalente;
- Todos as prateleiras deverão ser mármore branco;
- Bancadas dos laboratórios são de pré-moldado de concreto revestido de cerâmica branca 10x10cm e granito cinza polido (andorinha) ou padrão semelhante. Bacia em aço inoxidável 304L, redonda 40cm de diâmetro e 50cm de profundidade;
- A bancada para balança será construída em alvenaria com coluna de sustentação com as dimensões de 60x 50 / 50cm de profundidade, revestida externamente com cerâmica 30 x 30cm e internamente será somente rebocada. Haverá uma camada de 10cm de borrachas de amortecedor, sobreposta de areia grossa e seca de 45cm e sobre a areia uma placa pré-moldada de concreto de 5cm.

## 15 ESPECIFICAÇÕES

### 15.1. LOUÇAS

- Bacia com caixa acoplada, marca DECA, Ravenna Ref: CP-929, ou marca CELITE, Azalea Ref.: 91351, ou marca INCEPA, Ibiza, Ref.: 15353;
- Bacia convencional, marca DECA, Ravenna Ref: P9, ou marca CELITE, Azalea Ref.: 91303, ou marca INCEPA, Ibiza, Ref.: 15303;

- 360
- Bacia convencional com abertura frontal, marca DECA, conforto Ref: P-51, ou marca CELITE, Stylus Excellence, bacia convencional handicapped, Ref.: 54309, ou marca INCEPA, bacia convencional handicapped, Ref.: 08309;
  - Válvula de Descarga 1.1/2" BP com Acabamento para Válvula de Descarga Clássica Salvágua Chrome Cód.: 00451106 da DOCOL, ou Válvula de descarga Hydra 11/2 e 11/4 Cód.: 2545C da DECA, ou equivalente.
  - Lavatório com coluna suspensa, cor branco gelo, marca DECA, L 81 + CS 1, ou marca CELITE, Stylus Excellence, ref.: 54005 e ref.: 56202, ou marca INCEPA, Erus, Ref.: 19202 e ref.: 19004;
  - Cuba de embutir universal Oval, cor branco gelo, Marca DECA, Ref.: L 59, ou marca CELITE, ref.: 76117, ou marca INCEPA, ref.: 76117;
  - Mictório de louça branco, marca DECA, ref.: M712 com válvula de mictório linha DECAMATIC ou marca CELITE, mictório convencional, ref.: 08280, ou marca INCEPA, mictório anti-vandalismo, ref.: 42282;
  - Tanque em louça, marca DECA, tanque médio 535x510mm, ref.: TQ 02 B, ou marca CELITE, ou marca INCEPA, tanque GG, 30 litros, ref.: 51262 e 51203.

## 15.2. METAIS

- Cuba de embutir para cozinha, Marca TRAMONTINA, Maxi Cuba BS, Ref.: 94025207, Acompanha válvula de Ø 3 1/2", Acabamento alto brilho, (400x500x210mm), ou marca FRANKE, Cuba Essenza 460, 46x34x18cm, alto brilho com válvula de 4.1/2, ou marca MEKAL, cuba retangular, 50x40x20cm, CS50 Luxo Mekal;
- Tanque em aço inox 1200x800x500mm;
- Torneira para lavatório acabamento cromado, marca DECA linha Prata, Cód. 1199 C50, ou marca DOCOL, Itapema Bella, ref.: 00162060, ou marca FABRIMAR, linha Jolie, ref.: 1194-JO;
- Torneira alavancada p/ lavatório fab.: WOG, ou Torneira Alavanca de Mesa ou Bancada - Torneira Cirúrgica Acionamento por cotovelo Cod TCB20 marca Solucenter ou equivalente;
- Torneira para pia de cozinha acabamento cromado com bica móvel de mesa e registro tipo estrela. Marca DECA, Linha Prata, ref.: 1167 C50, ou marca DOCOL, Linha Delicatta, ref.: 00111506, ou marca FABRIMAR, linha Soho, ref.: 1198-SO e parede marca Aspen ref. 1168 ou equivalente;
- Misturador para pia de cozinha acabamento cromado com bica móvel de parede e registro tipo estrela. Marca DECA, Linha Prata, ref.: 1258 C50, ou marca DOCOL, Linha Delicatta, ref.: 00232506, ou marca FABRIMAR, linha Soho, ref.: 1256-SO;
- Misturador para pia de cozinha acabamento cromado com bica móvel de mesa e registro tipo estrela. Marca DECA, Linha Prata, ref.: 1258 C50, ou marca DOCOL, Linha Delicatta, ref.: 00217406, ou marca FABRIMAR, linha Soho, ref.: 1258-SO;
- Torneira para pia de cozinha com filtro acabamento cromado com bica móvel de mesa e registro tipo estrela. Marca DECA, Linha Twin, ref.: 1140 C, ou marca LORENZETTI, Linha Acqua Bella, filtro com torneira;
- Torneira de jardim/tanque para mangueira – marca DECA linha de uso geral, Cód. 1153 C39, ou marca DOCOL, linha Pertutti, ref.: 1130, ou marca FABRIMAR, linha Misty, Ref. 1153-MY;
- Registro de pressão com manopla cromada, marca DECA, Ref. 1416, linha C40, ou marca DOCOL, ref.: 20100500 com acabamento para registro, linha Itapema Bella, ref.: 00162660, ou marca FABRIMAR, linha Jolie, ref. 1416-JO;
- Chuveiro, marca Lorenzetti, Chuveiro Clássico, ref.: 00118406, ou marca FABRIMAR, Chuveiro Jolie, Ref. 1994 ou equivalente;
- Tanque em louça, marca DECA, tanque médio 535x510mm, ref.: TQ 02 B, ou marca CELITE, ou marca INCEPA, tanque GG, 30 litros, ref.: 51262 e 51203. APLICAÇÃO: DML E LABORATÓRIOS ESPECIAIS;
- Cuba de embutir em aço inoxidável 304L (57 x 50 x 50 cm) a ser fabricada;
- Cuba de embutir em aço inoxidável 304L (45 x 40 x 30 cm) a ser fabricada;
- Cuba de embutir em aço inoxidável 304L com 40cm de diâmetro e 50cm de profundidade ser fabricada;
- Cuba de aço inox, retangular dimensões 40 x 34 x 17cm, acabamento polido, Fab.: Tramontina ou equivalente.
- Grelha/ Calha da Cozinha: Quadro de cantoneiras em perfil "L", cesto perfurado removível com alças e grelha de piso em perfil "U", confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304, liga 18.8. Equipamento a ser chumbado no piso através de grapas.

### **15.3. ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO:**

- Papeleira universal, marca DECA, linha Belle Époque Light, ref.: 2020 C51, ou marca DOCOL, acessórios single papeleira, ref.: 00158306, ou marca FABRIMAR, Ref. 5400-UN;
- Cabide, marca DECA, linha Belle Époque Light, ref.: 2060 C51, ou marca DOCOL, acessórios single cabide, ref.: 00158206, ou marca FABRIMAR, Ref. 5080-UN;
- Saboneteira em ABS com reservatório, marca JSN, ref.: J8, ou marca COLUMBUS, ref.: sg4001, ou marca HI-SET, ref.: HS 3109;
- Suporte para papel em abs, marca JSN, ref.: N15 - N15b , ou marca COLUMBUS, pt1000 Columbus PT, ou marca HI-SET, ref.: HS 3050;
- Todos os espelhos deverão ser cristal e executados conforme projeto de detalhamento;
- Ducha activa cromada ref.: 1984 c35 linha aspen fab.: deca, ou marca Lorenzetti, ref.: ref.8010 equivalente completa, com registro, gatilho e presilha para fixação na parede;
- Chuveiro tradicional com desviador especial em aço inox ref.: 12120006 da DOCOL ou equivalente;
- Banco articulável para banho da deca, ou ref.: 701808 da MERCUR ou equivalente.
- Assento vogue plus AP52 linha conforto policlass com abertura frontal da Deca, ou marca Luna Medic, ou equivalente;
- Assento plástico Slow Close cod.: AP 165 da Deca, ou Cod.: 15987MDF da Incepa, ou cod.: 58987 da Celite.

## **2. QUADRO DE ÁREAS**

262


8


1

### 3. QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

#### QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

PISO	TETO	PAREDE	OBSERVAÇÕES:
<p><input type="checkbox"/> PISO</p> <p>1. PISO DE GRANITINA POLIDA (PISO INDUSTRIAL) COR DA EM CERÂMICO COMUM, (AREIA BRANCA E PEDRISCOS DE DOLOMITA MISTAS) 12mm DE ESPESSURA ACABADA, EM PLACAS DE 100x100cm. COM JUNTA PLÁSTICA COR CINZA.</p> <p>2. CERÂMICA ESMALTADA 30x30cm P/EA C/TAXA DE ABSORÇÃO DE ÁGUA=0,1% CANTO DO CANTO DE ATRAZO =0,0. E MINIMA RESISTÊNCIA A MANCHAS=4. COR BRANCO GELO.</p> <p>3. PISO VINÍFICO EM PLACAS, DIMENSÕES DE 26x30cm. 40 CIMA CLARO, MODELO: PAUREX OU SIMILAR, COM ACABAMENTO EM TESTERIA PARA PISO: VINÍLICO 7,5mm (NOS LOCAIS COM DESNIVEL).</p> <p>4. GRAMITO CINZA SEM PIMENTO, PEÇAS 50x50cm (ANTI-DERRAPANTE) PARA AS RAMPAS E ESCADAS.</p> <p>5. BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO: MODELO: BLOCO RETANGULAR COR LARGURA 10cm, COMPRIMENTO 20cm E ESPESSURA 4cm, CORES E ASSENTAMENTO CONFORME PAGINAÇÃO.</p> <p>6. BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO: MODELO: BLOCO RETANGULAR COR LARGURA 10cm, COMPRIMENTO 20cm E ESPESSURA 6cm, CORES E ASSENTAMENTO CONFORME PAGINAÇÃO.</p> <p>7. PISO EM CIMENTO ÀSPERO FCK 10 A 15 MPa.</p> <p>8. PISO DA SERRA EM GRANITINA POLIDA (PISO INDUSTRIAL) COR CINZA EM CIMENTO COMUM, (AREIA BRANCA E PEDRISCOS DE DOLOMITA MISTAS) 17mm DE ESPESSURA ACARADA, EM PLACAS DE 1,00x1,00m COM MINIMA PI ASTICA COR CINZA E DEMARCAÇÃO E PINTURA À BASE DE RESINA ACRÍLICA NAS CORES BRANCA, LARANJA REF.: 1A/351 (CORAL) E VERDE NILO REF.: AB/352 (CORAL) OU SIMILAR.</p>	<p>1. FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ESPESSURA 15mm, TIPO FG, ACABAMENTO EM PINTURA PVA/LATEX NA COR BRANCO NEVE (CORAL, SIVINIL OU EQUIVALENTE).</p> <p>2. PLACAS ACÚSTICAS EM FIBRA MINERAL INCOMBUSTÍVEL COM ACABAMENTO NA COR BRANCA, MODELO: SONEX ACOUSTIC LINHA FINETTA, NAS DIMENSÕES RECOMENDADAS OU SIMILAR.</p> <p>3. SOBRETTA METÁLICA C/ TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO/POPO SANDWICHES 0,27mm. + EPS 30mm. + ALUMÍNIO 0,5mm. 1x5% OFECHAMENTO EM PLACA CIMENTICA PINTADA NAS LATERAIS EM FONHO DE GESSO ACARTONADO COM ESPESSURA 15mm TIPO FG, CAPINTURA PVA/LATEX NA COR BRANCO NEVE.</p> <p>4. COBERTURA METÁLICA, APARENTE E TEJUA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO 0,7mm (QUADRADA POLIESPORTIVA).</p> <p>5. LAJE EMASSADA E PINTADA COM LATEX PVA BRANCO NEVE CORAL, GU SIMILAR, (QUANDO DA UTILIZAÇÃO DE FORMAS PLÁSTICAS NA ESTRUTURA DE CONCRETO, PODERIA SER USADO APENAS REBOCO DE GESSO P/ ACABAMENTO E A MESMA PINTURA LATEX).</p>	<p>1. PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE, REF. CORAL, QUADRAT.</p> <p>2. CERÂMICA 30x30cm C/TAXA DE ABSORÇÃO DE ÁGUA=4% E MINIMA RESISTÊNCIA A MANCHAS=3. ATÉ 1,60m DO PISO ACABADO, COM REJunte QUARTZOLIT BRANCO GELO COM PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE ACIMA.</p> <p>3. CERÂMICA 10x10cm ELABRADA NA COR CANTO WHITE 10x10cm CANTO ATÉ 1,60m E FILEIRA EM CERÂMICA 10x10cm ELABRADA NA COR AZUL, ESCURO, LINHA ARQUITETURAL OU SIMILAR, NUNA TOTAL DE 12 FILEIRAS DE CERÂMICA (ATÉ ALTURA DE 1,20m DO PISO ACABADO) E REJUNTE QUARTZOLIT BRANCO GELO; E PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE, NAS PAREDES EXTERNAS DO BLOCO DOS VESTIÁRIOS, REVESTIR DE CERÂMICA BRANCA ATÉ O TETO, MANTENDO A FAIXA AZUL NAS MEDIAS INDICADAS.</p> <p>4. REBOCO ACÚSTICO DE ESPESSURA: 26mm (CIMENTO E VERSATIL) NO TRACO 1/3, ATÉ O FORRO, ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA ACETINADA NA COR BRANCO GELO ATÉ 0,80m DO PISO DE NIVEL #01/50m DO AUDITÓRIO E ACIMA DA PLACA DE GESSO ACARTONADO 2,40x1,20m FIXADA NA ALVENARIA COM PINTURA ACRÍLICA COR 'CHEIRO-VERDE' REF. FD-610, CORAL OU PADRÃO EQUIVALENTE.</p> <p>5. TEXTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, NA COR BRANCO GEL REF. CORAL OU SIMILAR.</p> <p>6. CERÂMICA 10x10cm COR: #EANS MESSI LINHA ZONA 4 DA SERRA (AZUL CLARO) OU EQUIVALENTE CRIE ESENTE QUARTZOLIT NA MESMA COR.</p> <p>7. CERÂMICA 10x10cm COR: VIZEU 1A/2228 DA ATLAS (AZUL) OU EQUIV. CREJUNTE QUARTZOLIT NA MESMA COR.</p> <p>8. TEXTURA ACRÍLICA NA COR BAHAMAS CLARO 80440L BRATIN (VERDE CLARO) - OU EQUIVALENTE DA SIVINIL OU CORAL.</p> <p>9. CERÂMICA 30x30cm C/TAXA DE ABSORÇÃO DE ÁGUA=4% E MINIMA RESISTÊNCIA A MANCHAS=3. ATÉ O TETO, COM REJUNTE QUARTZOLIT BRANCO GELO.</p> <p>10. TEXTURA ACRÍLICA NA COR LEEDS CHEIO 9390D DA BRATIN (GRAPHITE) - OU EQUIVALENTE DA SIVINIL OU CORAL.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 1 * DEVERÁ SER ASSENTADO RODAPÉ VINÍLICO NOS AMBIENTES COM PISO VÁNUCO - AUDITÓRIO.</li> <li>* 2 * DEVERÁ SER ASSENTADO RODAPÉ DE ALUMÍNIO PRETO EM TODOS OS AMBIENTES COM PAREDES EM PINTURA.</li> <li>* 3 * DEVERÁ SER EXECUTADO TABICA METÁLICA 30x3cm, NOS AMBIENTES COM FORRO DE GESSO ACARTONADO.</li> <li>* 4 * DEVERÁ SER COLOCADA CANTONEIRA EM ALUMÍNIO NOS AMBIENTES COM REVESTIMENTO EN CERÂMICA NAS PAREDES</li> </ul> <p>* 5 * DEVERÁ SER COLOCADA CANTONEIRA EM ALUMÍNIO EMBUTIDA PARA PROTEÇÃO DOS "CANTOS VIVOS" NOS PILARES E PAREDES NAS ROTAS DE MAIOR CIRCULAÇÃO.</p> <p>* 6 * TODAS OS MATERIAIS ESPECIFICADOS PODERÃO SER SUBSTITUIDOS NA EXECUÇÃO DA OBRA, DESDE QUE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEJAM EQUIVALENTES EM PADRÃO DE QUALIDADE E COM A AUTÊNCIA DOS AUTORES DO PROJETO.</p> <p>* 7 * OS PILARES E VIGAS DEVERÃO TER ACABAMENTO LISO PARA EMASSAMENTO E PINTURA, E AS PAREDES EXTERNAS REBOCADAS DEVERÃO FICAR ALINHADAS À ESTES, SEM FORMAÇÃO DE ALTO RELEVO NAS FACHADAS.</p>





Gontrolo  
Estudo de Cen

ESTRUTURA E DIVERSIDADE

דרכן - 12 קראנץ (עמ' 1)

TURIA

**DAE** | Departamento de  
Arquitetura e Urbanismo  
do Estado do Ceará  
**REUNIÃO - RECENTAMENTE DA INFRAESTRUTURA**  
**CASE - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA**  
**PROJETO ESCOLA DE ENSINO MÉDIO PADRÃO (TIP)**

ARQUITECTURA  
CULTURAL  
CONTEMPORÁNEA  
EN MÉJICO

ANSWER: Amy Dumas  
TCL Digital, Inc.  
2000-2001

For more information about the study, call 1-800-258-8201 or visit [www.cancer.gov](http://www.cancer.gov).

卷之三

**01 Planta do 1º Pavimento**

卷之三

507

二

1


卷之三

1

二

100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																						
COMPARISON		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
SPLIT GROUP		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
SPLIT GROUP		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	





**01**

**Planta da Cobertura**

Este desenho mostra a planta da cobertura do prédio, que é dividida em quatro grandes alas laterais e um bloco central. As alas laterais têm 12,00m de largura e 30,00m de profundidade. O bloco central tem 12,00m de largura e 12,00m de profundidade. As dimensões totais da cobertura são 48,00m de largura por 72,00m de profundidade. As portas de acesso estão localizadas no lado norte e sul das alas laterais.

**02**

**Planta do Barrilote**

Este desenho mostra a planta do barrilote, que é dividida em quatro alas laterais e um bloco central. As alas laterais têm 12,00m de largura e 30,00m de profundidade. O bloco central tem 12,00m de largura e 12,00m de profundidade. As dimensões totais do barrilote são 48,00m de largura por 72,00m de profundidade. As portas de acesso estão localizadas no lado norte e sul das alas laterais.

**03**

**Planta da Fundação**

Este desenho mostra a planta da fundação, que é dividida em quatro alas laterais e um bloco central. As alas laterais têm 12,00m de largura e 30,00m de profundidade. O bloco central tem 12,00m de largura e 12,00m de profundidade. As dimensões totais da fundação são 48,00m de largura por 72,00m de profundidade. As portas de acesso estão localizadas no lado norte e sul das alas laterais.

**04**

**Planta da Fundação**

Este desenho mostra a planta da fundação, que é dividida em quatro alas laterais e um bloco central. As alas laterais têm 12,00m de largura e 30,00m de profundidade. O bloco central tem 12,00m de largura e 12,00m de profundidade. As dimensões totais da fundação são 48,00m de largura por 72,00m de profundidade. As portas de acesso estão localizadas no lado norte e sul das alas laterais.

**05**

**Planta da Fundação**

Este desenho mostra a planta da fundação, que é dividida em quatro alas laterais e um bloco central. As alas laterais têm 12,00m de largura e 30,00m de profundidade. O bloco central tem 12,00m de largura e 12,00m de profundidade. As dimensões totais da fundação são 48,00m de largura por 72,00m de profundidade. As portas de acesso estão localizadas no lado norte e sul das alas laterais.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333


334

335


336

337

338





<p><b>DAE</b></p> <p>Departamento de Ensino e Cultura</p> <p>do Estado do Ceará</p>	<p><b>GOVERNO DO CEARÁ</b></p> <p>ESTADO DO CEARÁ</p> <p>RECIFE - 2010</p>
<p><b>MATRÍCULA</b></p> <p><b>ESCOLA DE ENSINO MÉDIO PÚBLICO (TÍPO II) - 12 SALAS (SEMII)</b></p> <p><b>PERÍODO:</b> Letramento na matemática</p> <p><b>CONCEITO:</b></p> <p><b>NOTA:</b></p> <p><b>PROFESSOR:</b></p> <p><b>VALOR:</b></p> <p><b>DATA:</b></p> <p><b>ASSINATURA:</b></p> <p><b>ARQ:</b></p> <p><b>07 35</b></p>	




## **VISTA ESCADA TIPO 2**


**ESCALA 1:25**



1 | CORTE DE  
ESTADOS UNIDOS




02 | CORTE D'APPALTO




**FIGURA 1.12** | CORTE DE ESCADA TIPO 1




A ESCADA TIPO



051 DET. ESCADAS DE MARINHEIRO TIPOS 1 E 2




卷之三




03 | DETALHE PINGADOR












#### 01 PAGINAÇÃO PAV.TÉRREO




03 DET. SOLEIRA S1




**04** DET. SOLEIRA S2  
ESCALA 1:8




09 DET. SOLEIRA S7 (TESTEIRA)




**05** DET. SOLEIRA S3  
12/14/12




06 DET. SOLEIRA S4




07 DET. SOLEIRA S5



10 DET. SOLEIRA S  
ES



11 DET. SOLEIRA S9



O O PET. SOLEIRA 56 (PALC)

**LEGENDA:**

- MOLAR DE BRASIL CINZA PESADA**
- NASCER DA QUINTA AO PRIMO**
- ADOLESCÊNCIA INICIAL**
- GRANDE PESADA COM FLUXOS ALTASTRATIFICADA PARA ENCAIX INTERNA.**
- GRANDE PESADA COM FLUXOS ALTASTRATIFICADA PARA ENCAIX EXTERNA.**
- GRANDE PESADA COM FLUXOS ALTASTRATIFICADA PARA ENCAIX EXTERNA. (PARA DESENHOS DE 100% DE COBERTURA).**
- GRANDE PESADA COM FLUXOS ALTASTRATIFICADA PARA ENCAIX EXTERNA. (PARA DESENHOS DE 100% DE COBERTURA).**
- MOLAR PESADO SEM TUBO DE DENTINA DE 200% COM COR SULFATE  
MOLAR PESADO SEM TUBO DE DENTINA DE 200% COM COR SULFATE  
MOLAR PESADO SEM TUBO DE DENTINA DE 200% COM COR SULFATE  
MOLAR PESADO SEM TUBO DE DENTINA DE 200% COM COR SULFATE  
MOLAR PESADO SEM TUBO DE DENTINA DE 200% COM COR SULFATE**
- GRANDE PESADA SEM TUBO DE DENTINA DE 200% COM COR SULFATE.**
- MOLAR PESADO SEM TUBO DE DENTINA DE 200% COM COR SULFATE  
MOLAR PESADO SEM TUBO DE DENTINA DE 200% COM COR SULFATE  
MOLAR PESADO SEM TUBO DE DENTINA DE 200% COM COR SULFATE  
MOLAR PESADO SEM TUBO DE DENTINA DE 200% COM COR SULFATE  
MOLAR PESADO SEM TUBO DE DENTINA DE 200% COM COR SULFATE**
- MOLAR COM REFORÇO CONDUZIDOR DE 200% COM COR SULFATE  
MOLAR COM REFORÇO CONDUZIDOR DE 200% COM COR SULFATE  
MOLAR COM REFORÇO CONDUZIDOR DE 200% COM COR SULFATE  
MOLAR COM REFORÇO CONDUZIDOR DE 200% COM COR SULFATE  
MOLAR COM REFORÇO CONDUZIDOR DE 200% COM COR SULFATE**
- MOLAR COM REFORÇO CONDUZIDOR DE 200% COM COR SULFATE  
MOLAR COM REFORÇO CONDUZIDOR DE 200% COM COR SULFATE  
MOLAR COM REFORÇO CONDUZIDOR DE 200% COM COR SULFATE  
MOLAR COM REFORÇO CONDUZIDOR DE 200% COM COR SULFATE  
MOLAR COM REFORÇO CONDUZIDOR DE 200% COM COR SULFATE**
- INCLÍDOS INTERVENIENTES DE 200% PESADA BLOCO MOLAR COM LUMINOSIDADE  
INCLÍDOS INTERVENIENTES DE 200% PESADA BLOCO MOLAR COM LUMINOSIDADE  
INCLÍDOS INTERVENIENTES DE 200% PESADA BLOCO MOLAR COM LUMINOSIDADE  
INCLÍDOS INTERVENIENTES DE 200% PESADA BLOCO MOLAR COM LUMINOSIDADE  
INCLÍDOS INTERVENIENTES DE 200% PESADA BLOCO MOLAR COM LUMINOSIDADE**
- APENAS**
- PERO ENCAIXE SEM ASSENTO HGT 124-154%**

---

OBSERVAÇÕES:

- \* TOME AS BOLINHAS MATEIRÓS NA RESA DA CANDEIA PORQUE COM ELES DEPENDE O SUCESSO DA PASSAGEM DE PORTA. SE NÃO, VAI TER DAS BOLINHAS.  
- AQUI VAI A MELHOR DICA: FAÇA UMA CESTA DE BOLINHAS E MANTenha-A SEMPRE PRONTA PARA USAR. ASSALVAGEM DE ALGUMA PECINA, DE ACORDO COM A PROPRIEDADE AVES SENSÍVEL ÀS BOLINHAS. FAÇA UMA PEGADA DE TERRA PODREJA, PEGUE AS BOLINHAS E COLOQUE ELAS NA PEGADA. SEU AMARANHO DEVERÁ TER LARANJAS DE BOMBO NO MEXMO PERÍODO DO LAMBRIZO, CONFORME DIZEMOS.

\* SABER OS MELHORES MOMENTOS DE INFLAÇÃO É A CHAVE PARA OS SUCESSOS. ANTES DA VACINA, FAÇA O COMPACTO E FAÇA TONHAS DAS BORGES - SEMPRE OCUPADA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR
01	SARV. JUDEO DE CHAMPAH PINTADO DE VERMELHO E BRANCO COM 1000 GRS.	UN	R\$ 10,00
02	COMP. MEXICANO 200G SABOR LIMA	UN	R\$ 10,00
03	4X100G Biscoito 200g de LIMA	UN	R\$ 10,00
04	COMP. MEXICANO 200G SABOR LIMA	UN	R\$ 10,00
05	4X100G Biscoito 200g de LIMA	UN	R\$ 10,00
06	PISTACHOS E LIMA 100G SABOR LIMA	UN	R\$ 10,00
07	PISTACHOS E LIMA 100G SABOR LIMA	UN	R\$ 10,00
08	PISTACHOS DA MOLHA DE KIWI 100G SABOR KIWI	UN	R\$ 10,00
09	PISTACHOS DA MOLHA DE KIWI 100G SABOR KIWI	UN	R\$ 10,00
10	PISTACHOS DA MOLHA DE KIWI 100G SABOR KIWI	UN	R\$ 10,00

**DAE** Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará

BEMFAR - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA  
DAS - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

ESCOLA DE ENSINO MÉDIO PADRÃO (TIPO II) - 12 SALAS (EDU)

**АРХИТЕКТУРА**

**NAME:** JOHN **LAST NAME:** DOE **ADDRESS:** 1234 FAIRFIELD DR. **CITY:** FAIRFIELD **STATE:** CA **ZIP CODE:** 94532 **PHONE NUMBER:** (415) 555-1234

**AUTOR:** And. Bortner                           **CASE NUMBER:** 200-320-1080 + P 1998-01-02  
**TYPE:** And. Bortner                           **SEARCHED:** 200-320-1080 + P 1998-01-02

**PERIODICO DE INVESTIGACIONES POLITICA**


RECEIVED MAR 22 1985 BY J. R. HARRIS  
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES







01 PAGINAÇÃO PAV.TÉRREO  
ESCALA 1:125

© 2009 The




05 DETALHE 02

• 100




02 PAGINAÇÃO 1º PÁGINA

卷之三



04 DETALHE 01 - FORRO DE GESSO

© 1999 by the




03 PAGINAÇÃO 2º PÁGINA  
ESCALA 1/125


• 100 •









06 VISTA DI ALMENDRA



07 VISTA PORTAO





4 DET-AUDRA - CORTE 1




O 1 DET. GUARDIA - PLANTA BAIXA














01 PLANTA BAIXA  
ESCALA 1:50




02 VISTA 01  
ESCALA 1:50




03 VISTA 02  
ESCALA 1:50



**04** PLANTA BANCADA INFORMÁTICA



05 SEÇÃO A



06 SEÇÃO B  
ESCALA 1:10

DE ALTA PRESSÃO	AAA PULLA	13/03/2019
DF DERRAMAMENTO TUBO ALTA PRESSÃO CORRIDA COM PIAUÍ	AAA PULLA	10/03/2019
DF CONDUITIBILIDADE 125MM PIAUÍ DE ÁGUA PLUVIAL	KARABY	05/03/2019
DE ALTERNADOR BOMBEAMENTO PIAUÍ BRINCA	AAA PULLA	05/03/2019
DF CONDUITIBILIDADE 125MM LIMPADURA	KARABY	02/03/2019
DE ALTERNADOR E BOMBEAMENTO BOMBEAMENTO PIAUÍ CACHOEIRA	AAA PULLA	01/03/2019
12. REVISÃO DOS PROJETOS DE ADENDO COM RETIRADA PROGRAMADA - 18/02	AAA PULLA	27/02/2019
PROJETO OFICIAL	AAA PULLA	26/02/2019
REVISÃO / SISTEMA	AAA PULLA	26/02/2019

**Figure 1.** A schematic diagram of the experimental setup for the measurement of the absorption coefficient of the sample.

**INFORMAÇÕES**

PROJETO \_\_\_\_\_  
CAIXAS \_\_\_\_\_  
COMENTÁRIO \_\_\_\_\_

**DAE** | Departamento de  
Arquitetura e Engenharia  
do Estado do Ceará

 GOVERNO do  
ESTADO do CEARÁ  
*Secretaria da Infraestrutura*

**SEINFRA - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA  
DAE - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA**

PROJETO: **ESCOLA DE ENSINO MÉDIO PAPAGAIO (TIPO III - 12 SALAS (SEGU))**

ESCOLA DE ENSINO MÉDIO FEDERADO (EFEO II) - 12 SALTOS (ECAFII)

**SERVIÇO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO** **ARQUITETURA**  
**EDIFÍCIO** **ESTADO**

**EXECUTIVE**  
**EDUCATION**

MUNICIPIO: DET. LABORATORIOS DE INFORMATICA  
C.P.: PLAZA 10 A.G.C.A. 130

AUD 20c. And Central 043-2484338 19813 150  
TELEFON: 043-2484338 043-2484338 110

ANSWER: 1000 1000 1000

**REVIEW OF PROPERTY AND ESTATE**      **DESCRIPCION**      **CANT.**      **ABO**


A PROMOÇÃO NA TELEFONICA DAS TELECOMUNICAÇÕES É REALIZADA PELA AVE  
AUTOR E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DA INDÚSTRIA DE TELEFONIA  
AQUI EXPLICADA. TAMBÉM PODE SER CONSULTADA NO SITIO DA  
TELEFONICA DAS TELECOMUNICAÇÕES: [www.telefonicas.com.br](http://www.telefonicas.com.br)


**PROJETO** 711 SARD-387.500\_1716 **ZU 35**

Departamento de Producción y Desarrollo - DPD  
Av. Pedro Gómez, 1700-A/ Piso 4 - Quito, Ecuador - Tel: (02) 299 8200-299 8201 - Fax: 299 8202  
E-mail: ddpd@ecu.int - Web: [www.ecu.int](http://www.ecu.int)


Digitized by srujanika@gmail.com

**ZU 35**














**DISCUSSÃO GERAL**

Este projeto visa fornecer uma descrição detalhada das estruturas e componentes de um edifício. As seções e planos apresentados visam auxiliar na compreensão da estrutura e funcionamento do edifício.

**NOTAS:**

- As dimensões fornecidas são em metros (m) e centímetros (cm).
- As cores nas seções representam diferentes materiais: cinza escuro para concreto armado, cinza médio para tijolos e argamassa, e branco para madeira e plástico.
- As setas e linhas tracejadas indicam direções e caminhos.
- As legendas fornecem informações adicionais sobre os materiais e procedimentos de construção.

**DETALHES DE CONSTRUÇÃO:**

O projeto inclui detalhes de construção para diversos elementos:

- DET. 01 - WC DIRETORIA:** Detalhe de um banheiro com cuba e vaso sanitário.
- DET. 02 - WC BANHEIRO:** Detalhe de um banheiro com cuba e vaso sanitário.
- DET. 03 - WC DIRETORIA:** Detalhe de um banheiro com cuba e vaso sanitário.
- DET. 04 - VESTÍBULO A:** Detalhe de um vestíbulo com portas e divisórias.
- DET. 05 - VESTÍBULO B:** Detalhe de um vestíbulo com portas e divisórias.
- DET. 06 - VESTÍBULO C:** Detalhe de um vestíbulo com portas e divisórias.
- DET. 07 - VESTÍBULO D:** Detalhe de um vestíbulo com portas e divisórias.
- DET. 08 - VESTÍBULO E:** Detalhe de um vestíbulo com portas e divisórias.
- DET. 09 - BANCADA A1:** Detalhe de uma bancada com gabinete e pia.
- DET. 10 - BANCADA B2:** Detalhe de uma bancada com gabinete e pia.
- DET. 11 - BANCADA C1:** Detalhe de uma bancada com gabinete e pia.
- DET. 12 - PINTURA METÓDICA - 02:** Detalhe de pintura metódica para duas etapas.
- DET. 13 - PINTURA METÓDICA - 03:** Detalhe de pintura metódica para três etapas.
- DET. 14 - PINTURA METÓDICA - 04:** Detalhe de pintura metódica para quatro etapas.
- DET. 15 - ALTURAS:** Detalhe de alturas e dimensões para estruturas.
- DET. 16 - GARANTIA ACESSO - ALTURAS:** Detalhe de alturas e dimensões para estruturas.

**DAE**

Departamento de  
Agricultura e Pecuária  
do Estado do Ceará

Governo do Ceará  
Estado do Ceará

BRASIL

Brasília - DF

Año  
35

