



| LEGENDAS E CONVENÇÕES       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div>                 | DEMOLIR/REMOVER/PROJEÇÕES                                                                                                                                                                                                        |
| <div></div>                 | EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                        |
| <div></div>                 | CONSTRUIR                                                                                                                                                                                                                        |
| RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| VIDROS                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 01                          | NO CASO DAS ESQUADRIAS QUE SERÃO REVISADAS COM RECOMPOSIÇÃO DOS VIDROS (VITRAIS), OS VIDROS A SEREM EMPREGADOS, BEM COMO AS ESPESSURAS DOS MESMOS SERÃO SEMPRE IGUAIS AOS DAS ESQUADRIAS EXISTENTES.                             |
| 02                          | O VIDROS SERÃO FORNECIDOS EM DIMENSÕES PREVIAMENTE DETERMINADAS, OBTIDAS ATRAVÉS DE MEDIDAS DAS ESQUADRIAS TIRADAS NA OBRA E PROCURANDO, SEMPRE QUE POSSÍVEL, EVITAR CORTES NO LOCAL DE CONSTRUÇÃO.                              |
| 03                          | AS PLACAS DE VIDRO SERÃO CUIDADOSAMENTE CORTADAS, COM CONTORNOS NÍTIDOS, NÃO PODENDO APRESENTAR DEFETOS COMO EXTREMIDADES LASCADAS, PONTAS SALIENTES E CANTOS QUEBRADOS, NEM FOLGA EXCESSIVA COM RELAÇÃO AO REQUADRO DE ENCAIXE. |
| GRADES E ELEMENTOS DE FERRO |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 01                          | AS SUPERFÍCIES METÁLICAS DEVEM SER PINTADAS IMEDIATAMENTE APÓS A LIMPEZA E REMOÇÃO DAS CAMADAS DE ÓXIDO E CAMADAS DE PINTURAS ANTERIORES, EVITANDO ASSIM A REOXIDAÇÃO.                                                           |
| 02                          | PREFERENCIALMENTE, TODAS AS CAMAS DE PINTURA DEVEM SER APLICADAS E UMA RÁPIDA SUCESSÃO, CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, PREVENINDO A ACUMULAÇÃO DE SUJEIRA E POBRE ADERÊNCIA.                                                  |
| 03                          | TODAS AS FERRAGENS (DOBRADIÇAS, FECHADURAS, MACANETAS) DAS ESQUADRIAS INTERNAS E EXTERNAS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS POR NOVAS PEÇAS DE IGUAL DESENHO, E NO MESMO POSICIONAMENTO DAS PEÇAS SUBSTITUÍDAS.                           |
| 04                          | REFORÇAR CHUMBAMENTO DO SUPORTE DE MADEIRA DO SINO À PAREDE POR GRAUTE E SUBSTITUIR AMARRAÇÃO DO SINO AO SUPORTE POR CABO DE AÇO DE 1" EM AMBOS OS LADOS                                                                         |

| CONSIDERAÇÕES GERAIS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 01                                                                                                                                | EM CASO DE DÓVIDAS, SEMPRE CONSULTAR OS ARQUITETOS RESPONSÁVEIS;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| 02                                                                                                                                | DIMENSÕES E INDICAÇÕES DE NÍVEL REFEREM-SE ÀS SUPERFÍCIES ACABADAS;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| 03                                                                                                                                | AS DIMENSÕES ESTÃO INDICADAS EM METROS E DEVERÃO SER CONFERIDAS "IN LOCO";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 04                                                                                                                                | SEMPRE PREVALECEM AS DIMENSÕES INDICADAS NUMERICAMENTE;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| 05                                                                                                                                | INFORMAÇÕES REGISTRADAS EM DESENHO DE DATA MAIS RECENTE SEMPRE PREVALECEM;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| TELHADO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| 01                                                                                                                                | A COBERTA DEVERÁ SER COMPLETAMENTE REFEITA TANTO O SEU MADEIRAMENTO QUANTO OS PANOS DE TELHA. EM SUA EXECUÇÃO DEVERÃO SER UTILIZADAS PARA O NOVO MADEIRAMENTO, PEÇAS DE IGUAL DIMENSÃO AS EXISTENTES, CONSTITUÍDAS COM MATERIAIS SIMILARES E COMPATIVAS;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| 02                                                                                                                                | APÓS A EXECUÇÃO DA NOVA COBERTA DEVERÃO SER REVISADOS FÍSICAMENTE OS PANOS (ÁGUA) DO TELHADO, COMPROVANDO SUA ESTANQUEIDADE, FIXAÇÃO DOS SEUS ELEMENTOS (TELHAS), ESTANQUEIDADE DOS ENCONTROS DOS PANOS DE COBERTA COM A CUMEIRA E PERFEITA DRENAGEM DAS CALHAS, CANAIS E DESCIDAS DO SISTEMA DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS;                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 03                                                                                                                                | SERÁ INSTALADA MANTA DE SUBCOBERTURA EM TODOS OS PANOS DA COBERTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| FACHADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| 01                                                                                                                                | SUJIDADES, EFLORESCÊNCIAS (DEPÓSITOS DE SAL), POEIRA, GRAXAS, ÓLEOS, FUNGOS, LÍQUENS, LODO E OUTROS ELEMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DEPOSITADOS E ACUMULADOS NA ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO, DEVERÃO SER REMOVIDOS COM JATOS DE ÁGUA COM PRESSÃO NÃO INFERIOR A 14,5 kg/cm² E COM O AUXÍLIO DE ESCOVAÇÃO MANUAL. NO HIDROJATEAMENTO NÃO DEVERÁ SER USADO NENHUM PRODUTO QUÍMICO.                                                                                                                                                                                                            |                                |
| 02                                                                                                                                | IDENTIFICADA A PRIMEIRA CAMADA DE TINTA DA ALVENARIA, EM SEGUNDA, EXECUTAR A DECAPAGEM DA PINTURA DE TODAS AS ELEVAÇÕES, INCLUSIVE, FRISOS CORNIJAS, CUNHAIS, CIMALHAS E PLATIBANDAS, REMOVENDO AS CAMADAS DE TINTA APLICADAS EM INTERVENÇÕES POSTERIORES. RECOMPOR TODO O REBOCO DANIFICADO COM NOVO REBOCO DANIFICADO COM NOVO REBOCO DE TRAÇO EQUIVALENTE AO EXISTENTE. ATENÇÃO: EXECUTAR TESTE GRANULOMÉTRICO EM LABORATÓRIO PARA DEFINIÇÃO DO TRAÇO DO NOVO REBOCO. ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA À BASE DE CAL, PIGMENTAÇÃO DEFINIDA EM FUNÇÃO DA COR IDENTIFICADA NA PROSPECÇÃO. |                                |
| 03                                                                                                                                | APÓS A DECAPAGEM DA SUPERFÍCIE DAS ELEVAÇÕES, VERIFICAR-SE-A EXISTÊNCIA DE TRECHOS DE REBOCO E EMBOÇO SEM ANCORAGEM, DESAGREGADOS OU FISSURADOS. NESTAS PORÇÕES AVARIADAS TANTO O REBOCO QUANTO SEU EMBOÇO SERÃO RECUPERADOS COM IGUAL TRAÇO DAS ALVENARIAS CONSTITUINTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 04                                                                                                                                | A ESPESSURA MÁXIMA DO EMBOÇO SERÁ DE 15MM, E AS CAMADAS DE EMBOÇO E REBOCO NÃO DEVERÃO EXCEDER JUNTAS A ESPESSURA DE 25MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 05                                                                                                                                | PINTURA EM TINTA À BASE DE CAL, NA MESMA COR IDENTIFICADA NAS PROSPECÇÕES DA FACHADA/ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE. PIGMENTAÇÃO DEFINIDA EM FUNÇÃO DA COR IDENTIFICADA NA PROSPECÇÃO = ESPECIFICAÇÃO "01"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| FRISOS, CORNIJAS, CUNHAIS, CIMALHAS E PLATIBANDAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| 01                                                                                                                                | AS SUPERFÍCIES A SEREM REVESTIDAS COM OS NOVOS REBOCOS DEVERÃO SER LIMPAS COM VASSOURA E PREVIA E FARTAMENTE MOLHADAS, TAL COMO AS ALVENARIAS, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA A 1:3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| 02                                                                                                                                | O EMBOÇO EXTERNO SERÁ EXECUTADO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:4 DE CIMENTO, CAL E AREIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| 03                                                                                                                                | OS REBOCOS SÓ SERÃO APLICADOS APÓS COMPLETA PEGA DOS EMBOÇOS CUJA SUPERFÍCIE SERÁ LIMP A VASSOURINHA; A ESPESSURA MÁXIMA DO REBOCO (SOMADA AO EMBOÇO) SERÁ DE 25MM PARA AS SUPERFÍCIES. SERÃO EXECUTADOS DEPOIS DO ASSENTAMENTO DOS PETIÓIS E ADUELAS E ANTES DA COLOCAÇÃO DE CANTONEIRAS, ALISARES E RODAPÉS.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| 04                                                                                                                                | O REBOCO EXTERNO SERÁ NO TRAÇO DE 1:5 DE CAL HIDRÁULICA E AREIA COM ACABAMENTO COM UMA DESEMPENADEIRA DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| 05                                                                                                                                | PINTURA EM TINTA À BASE DE CAL, NA MESMA COR IDENTIFICADA NAS PROSPECÇÕES DA FACHADA/ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE. PIGMENTAÇÃO DEFINIDA EM FUNÇÃO DA COR IDENTIFICADA NA PROSPECÇÃO = ESPECIFICAÇÃO "01"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| SUPERFÍCIES EM ALVENARIA - REBOCO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| 01                                                                                                                                | NA REPARAÇÃO DOS FRISOS, CORNIJAS, CUNHAIS, CIMALHAS E PLATIBANDAS DEVERÃO SER REFEITOS TAMBÉM O REBOCO DE SUA FACE SUPERIOR, COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR, PERMITINDO UMA CORRETA DRENAGEM E PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA PINTURA. NO CASO DAS PLATIBANDAS ELAS DEVERÃO SER ACABADAS E PINTADAS NAS LATERAIS QUE ESTÃO SOBRE O EDIFÍCIO COLINDANTE E QUE DÃO CONTINUIDADE VISUAL AS MESMAS BEM COMO SUA FACE POSTERIOR E SUPERIOR.                                                                                                                                                     |                                |
| 02                                                                                                                                | IDENTIFICADA A PRIMEIRA CAMADA DE TINTA DA ALVENARIA, EM SEGUNDA, EXECUTAR A DECAPAGEM DA PINTURA DE TODAS AS ELEVAÇÕES, INCLUSIVE, FRISOS CORNIJAS, CUNHAIS, CIMALHAS E PLATIBANDAS, REMOVENDO AS CAMADAS DE TINTA APLICADAS EM INTERVENÇÕES POSTERIORES. RECOMPOR TODO O REBOCO DANIFICADO COM NOVO REBOCO DANIFICADO COM NOVO REBOCO DE TRAÇO EQUIVALENTE AO EXISTENTE. ATENÇÃO: EXECUTAR TESTE GRANULOMÉTRICO EM LABORATÓRIO PARA DEFINIÇÃO DO TRAÇO DO NOVO REBOCO. ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA À BASE DE CAL, PIGMENTAÇÃO DEFINIDA EM FUNÇÃO DA COR IDENTIFICADA NA PROSPECÇÃO. |                                |
| 03                                                                                                                                | O REBOCO INTERNO SERÁ NO TRAÇO DE 1:7 DE CAL HIDRÁULICA E AREIA COM ACABAMENTO COM UMA DESEMPENADEIRA DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| 04                                                                                                                                | O REBOCO DEVERÁ SER LIXADO E REMOVIDA TOTALMENTE A POEIRA E AS PARTES SOLTAS COM AUXÍLIO DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| 05                                                                                                                                | SUA FACE SUPERIOR, COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR, PERMITINDO UMA CORRETA DRENAGEM E PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA PINTURA. NO CASO DAS PLATIBANDAS ELAS DEVERÃO SER ACABADAS E PINTADAS NAS LATERAIS QUE ESTÃO SOBRE O EDIFÍCIO COLINDANTE E QUE DÃO CONTINUIDADE VISUAL AS MESMAS BEM COMO SUA FACE POSTERIOR E SUPERIOR.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 06                                                                                                                                | AS SUPERFÍCIES DEVERÃO SER LAVADAS COM DENSENGRAXANTE, SABÃO NEUTRO OU SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 5% COM ESCOVAMENTO VIGOROSO OU JATO DE ÁGUA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| 07                                                                                                                                | PARA RETIRADA DE GORDURA DEVERÁ SER USADO DETERGENTE E ÁGUA MORNIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| 08                                                                                                                                | PARA ELIMINAÇÃO DO MOFO, LAVA-SE COM SOLUÇÃO COM ÁGUA SANITÁRIA NA PROPORÇÃO 1:1 COM HIPOCLORITO DE SÓDIO NA PROPORÇÃO 1:20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| 09                                                                                                                                | TANTO PARA OS REBOCOS EXTERNOS COMO PARA OS INTERNOS A CAL UTILIZADA SERÁ DE CANTEIRA HIDRATADA (APAGADA) EM OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| PISOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| 01                                                                                                                                | MANter A CERÂMICA 30x30cm, COR CINZA RAJADA, ASSENTADA ATÉ 1,50m NAS PAREDES INTERNAS DA NAVE PRINCIPAL E DAS NAVES LATERAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| 02                                                                                                                                | MANter LADRILHO HIDRÁULICO COM MOTIVOS FLORAIS 20x20cm (MODELO TIPO 2), LADRILHO HIDRÁULICO COM MOTIVOS GEOMÉTRICOS 20x20cm (MODELO TIPO 3 – LOSANGO), LADRILHO HIDRÁULICO COM MOTIVOS GEOMÉTRICOS 20x20cm (MODELO TIPO 4 – LABIRINTO) E LADRILHO HIDRÁULICO COM MOTIVOS GEOMÉTRICOS 20x20cm (MODELO TIPO 5)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| 03                                                                                                                                | SUBSTITUIR TABUADO DE MADEIRA EXISTENTE NA ÁREA DO CÔRO, LARGURA DAS TÁBUAS = 12cm. EXECUTAR TRATAMENTO PARA EVITAR DESENVOLVIMENTO E INFESTAÇÃO DE INSETOS XILÓFAGOS COM A APLICAÇÃO DE SELADORA PARA MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| 04                                                                                                                                | SUBSTITUIR O PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO COM MOTIVOS FLORAIS 20x20cm (MODELO TIPO 1), LADRILHO HIDRÁULICO COM MOTIVOS GEOMÉTRICOS 20x20cm (MODELO TIPO 3 – LOSANGO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| FORROS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| 01                                                                                                                                | INSTALAR FORRO DE MADEIRA TIPO SIA E CAMISA; PLANO, LARGURA = 10cm E RODAPETO EM MADEIRA NAS NAVES LATERAIS CONFORME MODELO REMANESCENTE. EXECUTAR PINTURA COM TINTA ESMALTE ACETINADO NA COR BRANCO GELÔ, MARCA SIVINIL OU EQUIVALENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| 02                                                                                                                                | MANter FORRO COM ELEMENTOS ORNAMENTAIS EM ALTO RELEVO. EXECUTAR ACABAMENTO EM PINTURA À DE ACORDO COM A PROSPECÇÃO CROMÁTICA E O ACABAMENTO DEFINIDA EM FUNÇÃO DA COR IDENTIFICADA NA PROSPECÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| ESQUADRIAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| 01                                                                                                                                | O CONSTRUTOR FICARÁ RESPONSÁVEL PELA ESTANQUEIDADE DAS ESQUADRIAS, TANTO AS EXISTENTES A SEREM REVISADAS QUANTO AS NOVAS A SEREM INSTALADAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| 02                                                                                                                                | AS FOLGAS, ENTRE AS PARTES FIXAS E MÓVEIS SERÃO AJUSTADAS DE MANEIRA A PERMITIR O FUNCIONAMENTO FÁCIL E NORMAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| 03                                                                                                                                | AS CAVIDADES PARA COLOCAÇÃO DE FERRAGENS SERÃO ABERTAS NOS LUGARES CERTOS E NOS TAMANHOS JUSTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| 04                                                                                                                                | AS FOLHAS MÓVEIS DEVERÃO FUNCIONAR PERFEITAMENTE SEM FOLGAS DEMASIADAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| 05                                                                                                                                | DEVERÃO SER EXECUTADAS AS VEDAÇÕES DOS VÃOS NAS ESQUADRIAS EXISTENTE E A INSTALAR, POR ONDE POSSA HAVER A POSSIBILIDADE DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA, COM SELANTE DE BORRACHA DE SILICONE, DE FORMA A FORMAR UMA JUNTA IMPERMEÁVEL E QUE RESISTA ÀS CONDIÇÕES DE TEMPERATURA E UMIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| 06                                                                                                                                | LIMPAR E LUBRIFICAR OS ELEMENTOS METÁLICOS DE GIRO OU MOVIMENTO COM ÓLEO DE MÁQUINA DE COSTURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| 07                                                                                                                                | REALIZAR REPASSO NAS MADEIRAS DAS ESQUADRIAS QUE ESTEJAM A VISTA COM PRODUTOS INSETICIDAS E FUNGICIDAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| 08                                                                                                                                | PROCEDER COMPROVAÇÃO DO BOM FUNCIONAMENTO DAS FECHADURAS E DOBRADIÇAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| 09                                                                                                                                | REALIZAR UMA REVISÃO GERAL, COM PROVA DE ESTANQUEIDADE, COMPROVANDO OS MECANISMOS DE FECHAMENTO E A CORRETA FIXAÇÃO DOS VIDROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| 09                                                                                                                                | AS ESQUADRIAS EXTERNAS (PORTAS E JANELAS) EM FICHAS DAS ELEVAÇÕES LATERAIS E DO PAVIMENTO SUPERIOR DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS POR NOVAS ESQUADRIAS DE IGUAL DESENHO, DIMENSÕES E COMPOSIÇÃO. AS ESQUADRIAS AMOFALDADAS EXTERNAS DO PAVIMENTO TERREO DA FACHADA PRINCIPAL SERÃO REVISADAS E RECUPERADAS.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| <div></div> <div><b>OFICINA DE PROJETOS S/S LTDA</b><br/>ARQUITETURA - RESTAURO - CONSULTORIA</div>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE</b><br/>SECRETARIA DE URBANISMO - SEURB<br/>RUA VIRATO DE MEDEIROS, 1250 - CENTRO</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| PROJETO:                                                                                                                          | REFORMA E MANUTENÇÃO DA IGREJA MENINO DEUS - SOBRAL<br>Rua Menino Deus, s/n - Centro - Sobral/CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRANCHA:                       |
| DESENHO:                                                                                                                          | PROJETO EXECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>ARQ<br/>07/12</div>       |
| CONTEÚDO:                                                                                                                         | CORTE BB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| DATA:                                                                                                                             | MAIO/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| ESCALA:                                                                                                                           | 1/75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ARQUIVO:                       |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IGREJAMD-SOBRAL-REST01-PROJ-01 |