

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

No dia 10 de Agosto de 2020, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA fisicamente o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 021/2020 – AMA: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisição de caminhão tanque novo, 0 km, ano de fabricação 2019 ou superior, diesel, tração 4x2, acoplado com tanque pipa elíptico de no mínimo 8.000 L**, conforme especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

ITENS	VENCEDORA	Quant. Estimada	Unid.	Vr. Unit. Estimado (R\$)	Descrição	Marca / Fabricante	Vr. Unit. Ofert (R\$)	Vr. Estimado (R\$)	Vr. Licitado (R\$)	Diferença	Economia (%)
1	RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	3	UNID	308.333,33	CAMINHÃO TANQUE NOVO, 0 KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2019 OU SUPERIOR, DIESEL, TRAÇÃO 4X2, ACOPLADO COM TANQUE PIPA ELÍPTICO DE NO MÍNIMO 8.000 L. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA: Caminhão tanque novo, 0 km, ano de fabricação 2019 ou superior, diesel, tração 4x2, acoplado com tanque pipa elíptico de no mínimo 8.000 L, fabricação nacional, na cor branca, com no mínimo 186 cv de potência, 04 cilindros, sistema eletrônico de injeção de combustível, tanque de combustível de no mínimo 200 litros de capacidade, câmbio de 07 marchas, direção hidráulica, cabine equipada com ar condicionado, peso bruto total (pbt) mínimo de 15.000 kg, tacógrafo digital, rádio AM/FM/USB, revestimento	IVECO/ TECTOR 150E21 (4X2)	280.000,00	924.999,99	840.000,00	84.999,99	9,19%



acústico, entre eixos de 4800 mm, com capacidade de tração mínima (CTM) de 27.000 Kg, seis (06) pneus radiais mais um (01) estepe completo, freio motor eletropneumático, a distância entre eixos deverá ser a melhor adequada ao implemento (tanque) para a melhor distribuição de pesos nos eixos e os demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO CONAMA, com garantia total mínima de 01 ano e quilometragem livre. O tanque deve ser construído totalmente em chapas de aço LN 28, com garantia total de pelos menos 01 ano, revestimento interno em epóxi e externo com tinta automotiva (pu) na cor e tom do veículo, passarela superior, bagageiro, escada com degrau antiderrapante, boca de inspeção, visor de nível, moto bomba (mínimo 70m³/h) e barrilhete, 02 mangotes (3") de 06 metros com engates rápidos, 04 bicos de pato laterais em alumínio fundido (02 na dianteira e 02 na traseira) na dianteira, prato distribuidor 2" na traseira, barra de irrigação traseira de 3" com comando na cabine através de válvula pneumática,

					plataforma com canhão difusor de 2 ½" (giro 3600 com travamento, neblinado ou jato pleno com alcance mínimo de 40 metros), carretel com pelo menos 25 metros de mangueira de borracha (1 ½") e esguicho regulável (neblinado ou jato pleno com alcance mínimo de 35 metros), caixa de ferramentas com fechadura, para-lamas, protetores laterais, para-choques, sinalização e iluminação para trabalhos noturnos e demais itens exigidos pelas normas de segurança e Código Nacional de Trânsito.					
2	RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	1	UNID.	308.333,33	CAMINHÃO TANQUE NOVO, 0 KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2019 OU SUPERIOR, DIESEL, TRAÇÃO 4X2, ACOPLADO COM TANQUE PIPA ELÍPTICO DE NO MÍNIMO 8.000 L. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA: Caminhão tanque novo, 0 km, ano de fabricação 2019 ou superior, diesel, tração 4x2, acoplado com tanque pipa elíptico de no mínimo 8.000 L, fabricação nacional, na cor branca, com no mínimo 186 cv de potência, 04 cilindros, sistema eletrônico de injeção de combustível, tanque de combustível de no mínimo 200 litros de IVECO/ TECTOR 150E21 (4X2)	280.000,00	308.333,33	280.000,00	28.333,33	9,19%

capacidade, câmbio de 07 marchas, direção hidráulica, cabine equipada com ar condicionado, peso bruto total (pbt) mínimo de 15.000 kg, tacógrafo digital, rádio AM/FM/USB, revestimento acústico, entre eixos de 4800 mm, com capacidade de tração mínima (CTM) de 27.000 Kg, seis (06) pneus radiais mais um (01) estepe completo, freio motor eletropneumático, a distância entre eixos deverá ser a melhor adequada ao implemento (tanque) para a melhor distribuição de pesos nos eixos e os demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO CONAMA, com garantia total mínima de 01 ano e quilometragem livre. O tanque deve ser construído totalmente em chapas de aço LN 28, com garantia total de pelos menos 01 ano, revestimento interno em epóxi e externo com tinta automotiva (pu) na cor e tom do veículo, passarela superior, bagageiro, escada com degrau antiderrapante, boca de inspeção, visor de nível, moto bomba (mínimo 70m³/h) e barrilhete, 02 mangotes (3") de 06 metros com engates rápidos, 04 bicos de pato laterais em

alumínio fundido (02 na dianteira e 02 na traseira) na dianteira, prato distribuidor 2" na traseira, barra de irrigação traseira de 3" com comando na cabine através de válvula pneumática, plataforma com canhão difusor de 2 ½" (giro 3600 com travamento, neblinado ou jato pleno com alcance mínimo de 40 metros), carretel com pelo menos 25 metros de mangueira de borracha (1 ½") e esguicho regulável (neblinado ou jato pleno com alcance mínimo de 35 metros), caixa de ferramentas com fechadura, para-lamas, protetores laterais, para-choques, sinalização e iluminação para trabalhos noturnos e demais itens exigidos pelas normas de segurança e Código Nacional de Trânsito.

Vr. Estimado	Vr. Liquidado	Diferença	Economia (%)
1.233.333,32	1.120.000,00	113.333,32	9,19%

SUB-TOTAIS ----->

VLR NÃO ADQUIRIDO----->

0,00



HOMOLOGAÇÃO:

Aprovação total (X)



JORGE VASCONCELOS TRINDADE
Superintendente da AMA

