

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente **HOMOLOGA** o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 23004 - SESEC**: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de mobiliários, destinados ao prédio Anexo da Secretaria da Segurança Cidadã, conforme as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

LOTE 01										
Itens	Vencedora	Unid.	Qtd.	Descrição	Marca/fabricante	Vr. Unitário licitado(R\$)	Vr. Estimado(R\$)	Vr. Licitado(R\$)	Diferença(R\$)	Economia (%)
1	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	UNIDADE	9	ARMÁRIO ALTO, COM 02 PORTAS. Especificação complementar: dimensões: 800 x 500 x 1600 mm. Tampo superior com formato retangular com dimensões 800 de largura e profundidade de 500mm, composto em madeira de MDF com espessura total de no mínimo 15mm com face superior e inferior revestida em melamínico na cor cinza, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionada em poliestireno ou PVC com espessura total de 2,5 a 3mm coladas com alta pressão, suas arestas possuem arredondados com raio de 2,5 a 3mm, garantindo um acabamento	NEW MÓBILI	600,00	12.787,47	5.400,00	7.387,47	57,77%

				<p>ergonômico. Com no mínimo 3 prateleiras em MDF, revestidas com laminado melamínico na cor cinza. Par de portas, com sistema de abertura em giro, com dobradiças reforçadas tendo abertura mínima de aproximadamente 105°, sendo a porta em MDF, espessura mínima 15mm com faces interna e externa revestidas em melamínico cinza, tendo como acabamento fitas de bordas confeccionadas em poliestireno ou PVC com espessura total de 1mm coladas com alta pressão. Uma das portas deve conter uma fechadura modelo lingueta, no qual ela trava a outra porta por meio de batentes retos e a lingueta trava em um batente "L". Ambas as portas devem possuir puxadores em material plástico, fixados por meio de parafusos. Tolerância na variação de todas as medidas até 5% para mais ou para</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				menos. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, oxidação de partes metálicas, desgaste ou desprendimento de componentes.						
2	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	UNIDADE	2	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS. Especificação complementar: fabricado em MDF, revestido em laminado melamínico. Com 4 pés com rodízios duplos. Dimensões: altura: 660 mm, largura: 450 mm, profundidade: 500 mm. Cor: cinza. Tolerância na variação de todas as medidas até 5% para mais ou para menos. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, oxidação de partes metálicas, desgaste ou desprendimento de componentes.	NEW MÓBILI	570,00	1.777,74	1.140,00	637,74	35,87%

3	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	UNIDADE	8	<p>MESA RETA, DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM. Especificação complementar: Tampo e painel frontal: confeccionado em chapa de MDP de espessura e revestimento em laminado melamínico nas duas faces, na cor cinza. Espessura mínima do tampo de 25 mm e do painel frontal de 18 mm. Acabamento do tampo e painel frontal em fita de bordo em PVC com resistência a impactos e termicamente estável. Com passagem de fiação situada na parte interna da extensão do painel frontal ou no tampo da mesa. Base com pé tipo H em tubo oblongo com sapatas niveladoras para corrigir desníveis do piso, com medidas proporcionais ao tampo e ao painel frontal. As partes em aço deverão ter tratamento anticorrosivo. Tolerância na variação de todas as medidas até 5% para</p>	NEW MÓBILI	450,00	3.868,80	3.600,00	268,80	6,95%
---	--	---------	---	--	------------	--------	----------	----------	--------	-------

				mais ou para menos. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, oxidação de partes metálicas, desgaste ou desprendimento de componentes.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	UNIDADE	1	<p>MESA REUNIÃO CIRCULAR 1200 X 740 MM. Especificação complementar: com tampo confeccionado em placa de MDP, com no mínimo 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hotmelt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de no mínimo 2,50 mm. Estruturas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em base inferior, montante vertical, e base superior. Base inferior com 4 hastes fabricada em chapa de aço galvanizada com espessura mínima de 2,00 mm, medindo no mínimo</p>	NEW MÓBILI	420,00	1.014,45	420,00	594,45	58,60%
---	--	---------	---	---	------------	--------	----------	--------	--------	--------

				<p>25 x 345 x 65 mm, com suportes para fixação das sapatas niveladoras em chapa de no mínimo 4 mm com rosca conformada diretamente na peça. Coluna em tubo de aço com no mínimo 4 polegadas com espessura de 1,2 mm. Suporte do tampo fabricado com as seguintes dimensões mínimas: tubo de aço 50 x 20 mm com comprimento de 800 mm em formato de x com espessura mínima de 1,2 mm, fixada a coluna por meio de solda mig. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré- tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200° c. Acabamento com sapatas em PVC rígido com altura de no mínimo 12 mm, cuja função será contornar eventuais</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				desníveis de piso. Cor cinza. Tolerância na variação de todas as medidas até 5% para mais ou para menos. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, oxidação de partes metálicas, desgaste ou desprendimento de componentes.							
							TOTAIS	19.448,46	10.560,00	8.888,46	

LOTE 02										
Itens	Vencedora	Unid.	Qtd.	Descrição	Marca/fabricante	Vr. Unitário licitado(R\$)	Vr. Estimado(R\$)	Vr. Licitado(R\$)	Diferença(R\$)	Economia (%)
2.1	FRACASSADO	UNIDADE	7	<p>CADEIRA GIRATÓRIA TELADA, TIPO DIRETOR.</p> <p>Especificação complementar: Com encosto em tela flexível de dupla frontura à base de poliéster na cor preta com gramatura mínima de 250 g/m2, com dupla curvatura (transversal e sagital) para acomodação da região lombar.</p> <p>Largura predominante mínima da capa da coluna do encosto de 80 mm. Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manípulos de rosqueamento).</p> <p>Espaldar operacional, de encosto médio, cuja extensão vertical mínima é de 450 mm e largura mínima do encosto na região do</p>		0,00	15.228,92	0,00	15.228,92	0,00%

				<p>apoio lombar é de, no mínimo, 430 mm. Assento estruturado em chassi de compensado multilaminado ou injetado em termoplástico nervurado, anatômico de espessura mínima de 12 mm, com estofamento em espuma flexível de poliuretano, injetada, moldada. Revestimento do assento em tecido de poliéster com gramatura mínima de 270 g/m² na cor preta. Largura e profundidade de superfície mínimas de 460 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm. Braços com regulagem de altura, na cor preta, com estrutural vertical. Carenagem do braço injetada em polipropileno, com apoia braços injetados em termoplástico na cor preta. Apoia</p>						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				<p>braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, com curso mínimo de regulagem de altura de 80 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 8 pontos de parada. Coluna a gás para ajuste da altura do assento e amortecimento ao sentar, em conformidade com DIN 4550 ou DIN EN 16955:2017, mínimo classe 3, e curso mínimo de variação vertical de 100 mm, sendo a caixa externa do pistão pintada na cor preta. Base de cinco patas arcada de cinco hastes em patas de aço carbono de seção retangular, semioblonga ou quadrada com altura mínima da viga da pata de 35 mm com</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>tratamento por meio de pintura eletrostática de cor preta e capa injetada em PP de cor preta para recobrimento de toda a porção superior das patas. Rodízios de rodas duplas em nylon, com duplo giro. Diâmetro das rodas de nylon de no mínimo de 48 mm. A estrutura da cadeira deverá facilitar eventuais necessidades de troca ou manutenção dos rodízios. Suporta até 120 Kg. Tolerância na variação de todas as medidas até 5% para mais ou para menos. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, oxidação de partes metálicas, desgaste ou desprendimento de componentes.</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

2.2	FRACASSADO	UNIDADE	12	<p>CADEIRA FIXA PARA DIÁLOGO. Especificação complementar: Assento manufaturado a partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento, estruturado em peça injetada em alta pressão a partir de termoplástico copolímero, do tipo polipropileno, com espessura mínima de 3 mm. Aspectos dimensionais do assento: Assento: largura e profundidades de superfície mínimas de 470 mm.</p> <p>Revestimento de assento em laminado sintético de PVC ou em poliéster. Encosto do tipo espaldar baixo, injetado em termoplástico polipropileno, do tipo copolímero, sendo a</p>	0,00	12.055,08	0,00	12.055,08	0,00%
-----	------------	---------	----	--	------	-----------	------	-----------	-------

				<p>maior parte de sua área útil (frontal) com textura, para melhorar a aderência das costas do usuário com o encosto do móvel. Com braços.</p> <p>Aspectos dimensionais do encosto de, no mínimo: Largura entre braços (distância interna entre os apoios de braços): 480 mm e extensão vertical mínima do encosto, medida ao longo do eixo de simetria da peça de, no mínimo 350 mm.</p> <p>Estrutura metálica fixa, do tipo balancim, com o assento em suspensão, manufaturada a partir de tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 25,40mm e espessura mínima de parede de 2,25 mm, com plataforma para fixação do assento também em aço carbono.</p> <p>Tratamento de superfície por meio de</p>						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				<p>pintura eletrostática à pó de cor preta. Sapatas envolventes injetadas em termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do piso sendo, no mínimo, 04 sapatas por estrutura. Suporta até 120 Kg. Cadeira na cor preta. Tolerância na variação de todas as medidas até 5% para mais ou para menos. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, oxidação de partes metálicas, desgaste ou desprendimento de componentes.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3	FRACASSADO	UNIDADE	4	<p>CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES.</p> <p>Especificação complementar: sem braços. Com assentos e encostos dispostos em monobloco (uma concha para cada lugar), injetado em termoplástico copolímero polipropileno. Vão na região de transição do assento para o encosto para melhorar a resistência da peça, ampliar a flexibilidade, melhorando assim o fator de conforto e também para facilitar a assepsia da cadeira, sobretudo quando ao possível derramamento de líquidos. Dimensões do encosto de 440 mm de largura na região da proeminência do encosto para apoio da região lombar, 360 mm de altura da borda superior do encosto em relação ao assento (altura útil</p>	0,00	2.851,12	0,00	2.851,12	0,00%
-----	------------	---------	---	---	------	----------	------	----------	-------

				<p>do encosto). Largura útil do assento no eixo de simetria de 420 mm e profundidade útil do assento de 420 mm. Tanto no encosto, como no assento, a espessura de parede mínima da concha é de 4 mm. Os assentos deverão ser fixados a uma viga em tubo de formato retangular, cuja medida de altura mínima da viga é de 50 mm com espessura de parede mínima de 15mm e com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldas com acabamento de modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Bases da longarina em formato de "T" invertido encaixada sob pressão à viga horizontal (cone Morse ou outro sistema similar de</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LOTE 03										
Itens	Vencedora	Unid.	Qtd.	Descrição	Marca/fabricante	Vr. Unitário licitado(R\$)	Vr. Estimado(R\$)	Vr. Licitado(R\$)	Diferença(R\$)	Economia (%)
3.1	BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA	UNIDADE	110	<p>CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA.</p> <p>Especificação Complementar: cadeira tipo universitária (tamanho adulto), estrutura em tubo de aço com tratamento superficial em pintura em epóxi, cor da estrutura: cinza ou preta, material do encosto e do assento em polipropileno. Com prancheta fixa em polipropileno no lado direito. Guarda-livros em grade de aço ou em polipropileno.</p> <p>Dimensões: largura do assento: 465mm, largura do encosto 460mm, altura da mesa ao chão: 700mm, altura do assento ao chão: 460mm, altura do encosto ao chão 790mm. Dimensões da prancheta: 520 x</p>	PRÓPRIA	199,00	39.491,10	21.890,00	17.601,10	44,57%

				280mm. Assento, encosto e prancheta na cor azul. Tolerância na variação de todas as medidas até 5% para mais ou para menos. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, oxidação de partes metálicas, desgaste ou desprendimento de componentes.						
						TOTAIS	39.491,10	21.890,00	17.601,10	

LOTE 04										
Itens	Vencedora	Unid.	Qtd.	Descrição	Marca/fabricante	Vr. Unitário licitado(R\$)	Vr. Estimado(R\$)	Vr. Licitado(R\$)	Diferença(R\$)	Economia (%)
4.1	FRACASSADO	UNIDADE	1	SOFÁ COM 2 LUGARES. Especificação complementar: sofá do tipo reto, pés em aço. Com estofamento em espuma, revestido em couro sintético ou material similar. Com braços. Dimensões mínimas: largura:1500 mm,		0,00	2.286,47	0,00	2.286,47	0,00%

				profundidade:500 mm, altura:860 mm. Cor preta. Tolerância na variação de todas as medidas até 10% para mais ou para menos. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, oxidação de partes metálicas, desgaste ou desprendimento de componentes.							
							TOTAIS	2.286,47	0,00	2.286,47	

LOTE 05										
Itens	Vencedora	Unid.	Qtd.	Descrição	Marca/fabricante	Vr. Unitário licitado(R\$)	Vr. Estimado(R\$)	Vr. Licitado(R\$)	Diferença(R\$)	Economia (%)
5.1	FRACASSADO	UNIDADE	5	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS. Especificação complementar: em aço inoxidável, prateleiras do tipo lisa, em chapa de aço com espessura mínima de 0,6 mm. Cada prateleira deverá suportar no mínimo 50kg. Dimensões mínimas:		0,00	9.620,50	0,00	9.620,50	0,00%

				2000 x 920 x 300mm. Tolerância na variação de todas as medidas até 5% para mais ou para menos. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, oxidação de partes metálicas, desgaste ou desprendimento de componentes.						
5.2	FRACASSADO	UNIDADE	1	MESA EM AÇO INOX PARA MANIPULAÇÃO/ PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS. Especificação complementar: mesa com tampo em aço inoxidável. Em estrutura tubular metálica, dimensões mínimas: comprimento: 1,80 m, largura: 0,70 m, altura: 0,85 m. Tolerância na variação de todas as medidas até 5% para mais ou para menos. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega contra defeitos de		0,00	2.193,12	0,00	2.193,12	0,00%

				fabricação, oxidação de partes metálicas, desgaste ou desprendimento de componentes.							
TOTAIS							11.813,62	0,00	11.813,62		

LOTE 06										
Itens	Vencedora	Unid.	Qtd.	Descrição	Marca/fabricante	Vr. Unitário licitado(R\$)	Vr. Estimado(R\$)	Vr. Licitado(R\$)	Diferença(R\$)	Economia (%)
6.1	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CONJUNTO	8	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO, COMPOSTO POR 01 MESA E 02 BANCOS. Especificação complementar: mesa com tampo confeccionado em MDP com espessura mínima de 18mm e bordas em poliestireno ou PVC. Será acompanhada de dois bancos, com assentos fabricados no mesmo material da mesa. Estrutura de apoio da mesa e dos assentos em tubos de aço carbono. Dimensões mínimas da mesa: 180 X 70 X 75cm. Dimensões	NEW MÓBILI	900,00	19.792,56	7.200,00	12.592,56	63,62%

				mínimas dos bancos: 120 x 30 x 45cm. Tolerância na variação de todas as medidas até 10% para mais ou para menos. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação, oxidação de partes metálicas, desgaste ou desprendimento de componentes.							
							TOTAIS	19.792,56	7.200,00	12.592,56	

LOTE 07										
Itens	Vencedora	Unid.	Qtd.	Descrição	Marca/fabricante	Vr. Unitário licitado(R\$)	Vr. Estimado(R\$)	Vr. Licitado(R\$)	Diferença(R\$)	Economia (%)
7.1	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	UNIDADE	3	QUADRO MURAL DE FELTRO (FLANELÓGRAFO). Especificação complementar: utilizado para a fixação de avisos. Com estrutura em cortiça ou material similar, revestido em feltro na cor verde e moldura em alumínio. Dimensões: 90 x 120 cm. Tolerância na	CRIARTE	435,00	1.308,00	1.305,00	3,00	0,23%

				<p>variação de todas as medidas até 5% para mais ou para menos. Deve acompanhar parafusos e buchas para fixação. Garantia mínima de 12 meses para defeitos de fabricação.</p>						
7.2	<p>CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA</p>	UNIDADE	2	<p>QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA, ACABAMENTO SUPERFICIAL, MOLDURA EM ALUMÍNIO. Especificação complementar: Dimensões 200 x 120 cm. Quadro em MDF, revestido de laminado melamínico brilhante. Com suporte para apagador. Deve acompanhar parafusos e buchas para fixação. Tolerância na variação de todas as medidas até 5% para mais ou para menos Garantia mínima de 12 meses para defeitos de fabricação.</p>	CRIARTE	365,30	730,64	730,60	0,04	0,01%

7.3	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	UNIDADE	3	<p>CAVALETE FLIP-CHART, COM ESTRUTURA EM MADEIRA.</p> <p>Especificação complementar: para exposições de desenhos e pinturas. Fabricado em MDF. Com quadro branco. Dimensões do quadro branco: 60 x 90 cm. Altura da base da estrutura em madeira: 120cm (altura total: base e quadro: mínimo de 180cm). Tolerância na variação de todas as medidas até 10% para mais ou para menos. Garantia mínima de 03 meses para defeitos de fabricação.</p>	CRIARTE	553,33	1.759,20	1.659,99	99,21	5,64%
TOTAIS						3.797,84	3.695,59	3,00		

LOTE 08

Itens	Vencedora	Unid.	Qtd.	Descrição	Marca/fabricante	Vr. Unitário licitado(R\$)	Vr. Estimado(R\$)	Vr. Licitado(R\$)	Diferença(R\$)	Economia (%)
8.1	FRACASSADO	UNIDADE	2	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA. Especificação complementar: Suporte do tipo garra, fabricado em aço carbono, compatível com a maioria dos modelos de projetores disponíveis no mercado. Para projetores que possuem pelo menos 3 pontos de fixação. Suporte com extensão mínima de 30 a 50		0,00	746,32	0,00	746,32	0,00%


				cm. Deverá suportar equipamentos com até 10kg. Articulado, com rotação de até 360°. Cor preta. Deverá acompanhar manual de instruções em português e kit de parafusos para instalação. Tolerância na variação de todas as medidas até 5% para mais ou para menos. Garantia mínima de 12 meses.						
						TOTAIS	746,32	0,00	746,32	

Vr. Estimado	Diferença entre Estimado e Fracassado / Deserto	Vr. Licitado	Diferença	
			R\$	%
127.511,49	82.529,96	43.345,59	39.184,37	47,48%
44.981,53				

Sub-totais ----->
Vlr. não adquirido ----->

HOMOLOGAÇÃO:

Aprovação total (X)



Braulio Ernani Paiva Guerra
Secretário Executivo da Segurança Cidadã