

### ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE23032 - SME**: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes e de consumo (colchão para berço, enxoval completo, poltrona de amamentação, cadeira de alimentação infantil, cama empilhável, colchonete, tatame E.V.A, mamadeira, banheira, toalha fralda, caixa organizadora e armário em aço), para atender as necessidades das escolas da Rede Pública Municipal de Sobral/CE.

ITEM	VENCEDORA	UND	QTD	Descrição	Marca/ Fabricante	Vr. Unitário (R\$)	Vr. Estimado (R\$)	Vr. Licitado (R\$)	Diferença (R\$)	Economia (%)
1	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	UNIDADE	100	COLCHÃO PARA BERÇO DENSIDADE D18, DIMENSÕES 60CM LARGURA X 1,30M PROFUNDIDADE X 10CM ALTURA, TECIDO COM TRATAMENTO ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO. Especificação Complementar: Placa de espuma 100% poliuretano, revestimento de 01 lado em tecido 100% poliéster. Certificado pelo Inmetro.	ORTHOVIDA / BABY JADE	99,00	30.379,00	9.900,00	20.479,00	67,41%
2	JOAO E MARIA ATELIE LTDA	KIT	100	ENXOVAL COMPLETO COM TRAVESSEIRO E EDREDOM. Especificação Complementar: Kit composto por 5 peças no total, com tecido de alta qualidade, 100% algodão, que não encolhe e não produza "bolinhas". Tecido liso, sem estampa, na cor branca. Lençol de elástico medindo 70cm x 1,30m x 12 cm; Virol 1,50m x 1,00m; Fronha tipo envelope medindo 28cm x 40cm. Travesseiro, tecido liso, sem estampa, na cor branca, antialérgico, antiácario, antimoho, inodoro, resistente, macio, tecido do revestimento 100% algodão. Enchimento: 100% poliéster. Tamanho: 30cm x 40cm. Edredom, confeccionado em tecido liso 100% algodão, sem estampa, na cor cinza, com enchimento em poliéster. Dimensões mínimas: 85cm x 1,30m. Todas as medidas com margem de +/-5%.	MARCA PRÓPRIA / 2023	80,00	27.467,00	8.000,00	19.467,00	70,87%
3	MARIA GOMES DOS SANTOS	UNIDADE	15	POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO INDIVIDUAL ESTOFADA, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE APOIO DE BRAÇOS. Especificação Complementar: Dimensões e tolerâncias: profundidade útil do assento mínima 470 mm/máxima 490 mm, largura útil do assento mínima 530 mm/máxima 570 mm, altura (h) da superfície do assento mínima 420 mm/máxima 450 mm, extensão vertical (h) útil do encosto mínima 440 mm, largura útil do encosto mínima 530 mm/máxima 570 mm, inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal) entre -2º e -7º, ângulo do encosto (em relação ao plano do assento) mínimo	MAP	1.112,50	21.828,00	16.687,50	5.140,50	23,55%

				<p>90º/máximo 110º, altura do apoio de braços (em relação ao assento) mínima 160 mm/máxima 200 mm, largura do apoio de braços mínima 100 mm. Características: estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2", com ponteiros ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX.</p>						
4	FRACASSADO	UNIDADE	100	<p>CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL, DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL. Especificação Complementar: Dimensões e tolerâncias: altura 1050 mm +/- 50 mm, largura 560 mm +/- 50 mm, profundidade 680 mm +/- 50 mm, proteção lateral mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento, altura do</p>			35.391,00	-	35.391,00	0,00%

				encosto mínima de 250 mm, medidos na posição vertical, ângulo do encosto mínimo 60º em relação à horizontal (se menor, o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm), borda frontal do assento raio mínimo de 5 mm. Características: suporta até 15 kg, cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido, braços ou dispositivo para proteção lateral, bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos, apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.						
5	CINTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIDADE	150	CAMA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS. LEVE, LAVÁVEL, MONTADA ATRAVÉS DE ENCAIXE, SEM VELCRO E PARAFUSOS. Especificação Complementar: Dimensões e tolerâncias: altura 110 mm + 50 mm, largura 550 mm +/- 50 mm, comprimento 1350 mm +/- 50 mm. Características: selo do INMETRO, permite empilhamento, suporta até 50 kg, pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiros dos pés em borracha antiderrapante, estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade, tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácario, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual Cor: Azul.	MARCA PRÓPRIA	218,50	63.499,50	32.775,00	30.724,50	48,39%
6	CINTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIDADE	50	CAMA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS. LEVE, LAVÁVEL, MONTADA ATRAVÉS DE ENCAIXE, SEM VELCRO E PARAFUSOS. Especificação Complementar: Dimensões e tolerâncias: altura 110 mm + 50 mm, largura 550 mm +/- 50 mm, comprimento 1350 mm +/- 50 mm. Características: selo do INMETRO, permite empilhamento, suporta até 50	MARCA PRÓPRIA	218,50	21.166,50	10.925,00	10.241,50	48,39%

				kg, pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante, estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade, tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácario, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual Cor: Azul.						
7	G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA- ME	UNIDADE	200	COLCHONETE D20 COLCHONETE DENSIDADE D20, COM 1,00 X 0,60 X 0,03 M. REVESTIMENTO EXTERNO DE CORVIM IMPERMEÁVEL. COR: AZUL	RCS	34,75	31.642,00	6.950,00	24.692,00	78,04%
8	MARIA GOMES DOS SANTOS	UNIDADE	200	TATAME E.V.A Dimensões: 1 metro x 1 metro x 10mm (C x L x A). Especificação Complementar: Cores: azul royal, laranja, vermelho e verde bandeira. Material: E.V.A. Antiderrapante, anti-impacto, antitérmico, atóxico, lavável, impermeável. Incluso no mínimo 3 bordas por placa. Com embalagem contendo dados e informações do fabricante. Fabricada de acordo com as normas da ABNT e certificado pelo INMETRO.	IBEL	31,25	10.144,00	6.250,00	3.894,00	38,39%
9	G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA- ME	UNIDADE	300	MAMADEIRA 240 ML. Especificação Complementar: Formato anatômico, capacidade de 240ml, 0% BPA livre de Bisfenol A e totalmente atóxico. O capuz com sistema antivazamento possui uma saliência na parte interna que deve ser encaixada no orifício do bico e com uma leve pressão para baixo, é feita a vedação do bico, evitando vazamento de líquidos. Bico de silicone, transparente, inodoro, macio e fácil de limpar. Fabricada de acordo com as normas da ABNT e certificado pelo INMETRO. Cor: Branca.	MAMITA	6,99	11.700,00	2.097,00	9.603,00	82,08%
10	JOAO E MARIA ATELIE LTDA	UNIDADE	100	BANHEIRA COM SUPORTE PARA SABONETEIRA E SHAMPOO, MATERIAL DO PRODUTO: POLIPROPILENO. Especificação Complementar: Capacidade de 20 litros, cor transparente branco, com altura de 23 cm, largura 41,5 cm e comprimento 73,5 cm. +/-5%.	ADOLETA / 2023	20,70	5.933,00	2.070,00	3.863,00	65,11%


11	MARIA GOMES DOS SANTOS	PACOTE	3.000	TOALHA PARA RECÉM-NASCIDO, FRALDA FELPUDA E FORRADA COM TECIDO FRALDA NA PARTE INTERNA 100% ALGODÃO. PCT COM 03 UNIDADES. Especificação Complementar: Acabamento em viés por toda a volta. medidas da toalha. comprimento: 1,20m, largura: 70 centímetros. cor branca.	LEPPER	30,00	140.910,00	90.000,00	50.910,00	36,13%
12	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PACOTE	1.000	TOALHA PARA RECÉM-NASCIDO, FRALDA FELPUDA E FORRADA COM TECIDO FRALDA NA PARTE INTERNA 100% ALGODÃO. PCT COM 03 UNIDADES. Especificação Complementar: Acabamento em viés por toda a volta. medidas da toalha. comprimento: 1,20m, largura: 70 centímetros. cor branca.	INCONFRAL	25,81	46.970,00	25.810,00	21.160,00	45,05%
13	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	UNIDADE	100	CAIXA ORGANIZADORA COM TRAVA CAPACIDADE DE 3 LITROS. Especificação Complementar: Com seguro sistema de travas, pode ser empilhado para facilitar o armazenamento, transparente, fabricado com material atóxico e resistente.	CAJOVIL	31,50	7.953,00	3.150,00	4.803,00	60,39%
14	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	UNIDADE	30	ARMÁRIO EM AÇO COM PORTAS TRANSPARENTES. Especificação Complementar: Confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono contendo: 02 (duas laterais), um fundo e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa aço 0,60 mm. 01 (um) reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20 mm fixado às laterais. 01 (uma) base confeccionada em chapa de aço galvanizado 1,25 mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 04 (quatro) prateleiras com reforço em chapa aço 0,60 mm. 02 (duas) portas (esquerda-direita) confeccionadas em chapa aço 0,60mm, sendo que cada porta deverá conter três dobradiças internas e 02 batentes de borracha. A porta da esquerda tem 02 (dois) trincos, um na parte superior e outro na parte inferior. A porta da direita deverá conter 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com duas chaves. As portas possuem na parte central vazado para fixação da placa de policarbonato. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. 01 (uma) base de elevação confeccionada em chapa de aço galvanizado com espessura de 1,25 mm contendo 03 (três) estruturas de elevação, uma direita, uma esquerda e uma central, confeccionadas de tal forma que cada lateral	EDE/EDE	2.475,00	74.250,00	74.250,00	-	0,00%

				<p>contenha 02 (dois) pés e 01 9 uma) travessa formada em uma única peça dobrada. Dois perfis de sustentação e encaixe do armário, um frontal e uma traseiro, confeccionados em chapa dobrada unidas a estrutura de elevação por meio de solda MIG. Cada pé contém um rebite com rosca M8 que possibilita a instalação da sapata regulável do armário. Dimensões aproximadas: Altura: 198 cm, Largura: 90 cm, Profundidade: 45 cm. +/- 5%.</p>						
						<b>TOTAIS</b>	<b>529.233,00</b>	<b>288.864,50</b>	<b>240.368,50</b>	

SUB-TOTAIS ----->
Vlr. Não Adquirido

Vr. Estimado	Diferença entre Estimado e Fracassado / Deserto	Vr. Licitado	Diferença	
			R\$	%
529.233,00	493.842,00	288.864,50	204.977,50	41,51%
35.391,00				

**HOMOLOGAÇÃO:**  
 Aprovação total (X)



**Francisco Herbert Lima Vasconcelos**  
 Secretário Municipal da Educação